



M2060PWDA2

Monitor MVA Full HD da 19,53" per le aziende

Questo monitor FHD a efficienza energetica da 19,53", con pannello MVA luminoso e ingresso DisplayPort, vanta un rapporto di contrasto di ben 3000:1 ed è montabile a parete con i supporti VESA.

GENERALE

Nome modello	M2060PWDA2
Codice EAN	4038986105163
Canale	B2B
Linea di prodotti	Linea Pro
Famiglia di prodotti	60 ID
Data di lancio stimata	29-12-2014

SCHERMO

Dimensione schermo (in pollici)	19,53
Dimensione schermo (in cm)	49,6062
Piatto / Curvo	Piatto
Durezza display	3H
Risoluzione del pannello	1920x1080
Nome della risoluzione	FHD
Formato	16:9
Tipo di pannello	MVA
Tipo di retroilluminazione	WLED
Max Frequenza di aggiornamento	60 Hz
Tempo di risposta (GtG)	5 ms
Rapporto di contrasto statico	3000:1
Rapporto di contrasto dinamico	50M:1
Angolo di visione (CR10)	178/178
Colori del display	16,7 milioni
Brightness in nits	250 cd/m2
Dot pitch (mm)	0,22

ESTERNO

Finitura cornice (anteriore)	Testurizzato
Colore del corpo (retro)	Nero
Finitura del corpo (retro)	Testurizzato

ERGONOMIA

Supporto per montaggio a muro Vesa	100x100
Inclinazione	-5/22
Rotazione	-165/165
Orientamento	Yes
Regolazione altezza (mm)	130mm

CONNETTIVITÀ E MULTIMEDIALITÀ

Hub USB	-
Porta di ricarica rapida USB	-
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

MULTIMEDIA

Altoparlanti	✓
Potenza altoparlanti	2 W x 2
Microfono integrato	-

CARATTERISTICHE

Flicker-Free	No
Blocco di sicurezza Kensington	-

SOSTENIBILITÀ

Certificato TCO	6
-----------------	---

ENERGIA/AMBIENTE

Alimentatore	Interno
Alimentazione elettrica	100 - 240V 50/60Hz
Consumo energetico in standby in W	0,5
Consumo energetico da spento in W	0,3
Classe energetica	E

DIMENSIONI DEL PRODOTTO

Dimensioni del prodotto incl. base (LxAxP) mm	358.3(H) x 477.6(W) x 179.5(D)
Dimensioni della confezione (LxAxP) mm	168(H) x 668(W) x 366(D)
Peso lordo incl. imballaggio (in kg)	5,99
Peso netto escl. imballaggio (in kg)	4,85

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Cavo D-SUB (VGA)	1.8
------------------	-----

ALTRE INFORMAZIONI

Tempo medio fra i guasti	50.000 hours (excluded backlight)
Tempo medio fra i guasti (pannello escluso)	50 000 ore

CONFORMITÀ NORMATIVA

ISO 9241-307	✓
--------------	---