



## Q2790PQE

**Monitor QHD professionale da 27" con supporto ergonomico e hub USB 3.0**

Questo display IPS da 27" senza bordi su 3 lati realizza immagini QHD nitide. Inoltre, offre sia opzioni ergonomiche che una connettività versatile, DisplayPort incluso, un USB e 2 HDMI.

### GENERALE

Nome modello	Q2790PQE
Codice EAN	4038986188081
Canale	B2B
Linea di prodotti	Linea Pro
Famiglia di prodotti	90 ID
Data di lancio stimata	24-06-2017

### SCHERMO

Dimensione schermo (in pollici)	27
Dimensione schermo (in cm)	68,6
Piatto / Curvo	Piatto
Durezza display	3H
Risoluzione del pannello	2560x1440
Nome della risoluzione	QHD
Formato	16:9
Tipo di pannello	IPS
Tipo di retroilluminazione	WLED
Max Frequenza di aggiornamento	60 Hz
Tempo di risposta (GtG)	5 ms
Tempo di risposta MPRT	1 ms
Rapporto di contrasto statico	1000:1
Rapporto di contrasto dinamico	100M:1
Angolo di visione (CR10)	178/178
Colori del display	16,7 milioni
Brightness in nits	350 cd/m2
Dot pitch (mm)	0,233

**ESTERNO**

Tipo di cornice (anteriore)	Senza cornice su tre lati
Colore cornice (anteriore)	Grigio scuro
Finitura cornice (anteriore)	Testurizzato
Colore del corpo (retro)	Nero
Finitura del corpo (retro)	Testurizzato

**ERGONOMIA**

Supporto per montaggio a muro Vesa	100x100
Inclinazione	-5/21
Rotazione	-47/47
Orientamento	Yes
Regolazione altezza (mm)	130mm

**CONNETTIVITÀ E MULTIMEDIALITÀ**

HDMI	HDMI 1.4 x 2
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
Hub USB	✓
Velocità hub USB	USB 3.0 (2 USB downstream ports)
Porte di ingresso USB	2
Porta di ricarica rapida USB	✓
D-SUB (VGA)	1x

**MULTIMEDIA**

Microfono integrato	-
Uscita audio	Uscita cuffie (3,5 mm)

**CARATTERISTICHE**

Tecnologia Blue Light	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
Blocco di sicurezza Kensington	✓
Spazio colore (Adobe RGB) CIE 1931%	92

**SOSTENIBILITÀ**

Certificato TCO	7
Energy Star	Energy star 8

**ENERGIA/AMBIENTE**

Alimentatore	Interno
Alimentazione elettrica	100 - 240V 50/60Hz
Consumo energetico in standby in W	0,5
Consumo energetico da spento in W	0,5
Classe energetica	E

**DIMENSIONI DEL PRODOTTO**

Dimensioni del prodotto incl. base (LxAxP) mm	535(H) x 614.9(W) x 199.5(D)
Dimensioni del prodotto escl. base (LxAxP) mm	364.1(H) x 614.9(W) x 43.5(D)
Dimensioni della confezione (LxAxP) mm	468(H) x 703(W) x 226(D)
Peso lordo incl. imballaggio (in kg)	9,9
Peso netto escl. imballaggio (in kg)	6,2

**CONTENUTO DELLA CONFEZIONE**

Cavo HDMI	1.8
Cavo DisplayPort	1.8
Cavo di alimentazione C13	1.8
Cavo D-SUB (VGA)	1.8

**ALTRE INFORMAZIONI**

Tempo medio fra i guasti	50.000 hours (excluded backlight)
Tempo medio fra i guasti (pannello escluso)	50 000 ore

**CONFORMITÀ NORMATIVA**

ISO 9241-307	✓
--------------	---