



27P2Q

Comfort, connettività e prestazioni in un display Full HD da 27"

Il 27P2Q è un monitor sottile e senza cornice su 3 lati dotato di un pannello piatto IPS/3FL da 27" e risoluzione Full HD, ideale per aiutare start-up e PMI a raggiungere i propri obiettivi di produttività. Dotato di ampi angoli di visione di 178°/178°, tempo di risposta di 4 ms, frequenza di aggiornamento di 75 Hz e tecnologia Adaptive-Sync, può essere regolato in altezza, inclinazione e orientamento per un'ergonomia ottimale; inoltre, include un hub USB 3.2 ed è compatibile con HDMI, DP, VGA e DVI.

GENERALE

Nome modello	27P2Q
Codice EAN	4038986187329
Canale	B2B
Linea di prodotti	Linea Pro
Famiglia di prodotti	P2
Data di lancio stimata	01-07-2020

SCHERMO	
Dimensione schermo (in pollici)	27
Dimensione schermo (in cm)	68,58
Piatto / Curvo	Piatto
Durezza display	3H
Trattamento del pannello	Antiriflesso (AG)
Risoluzione del pannello	1920x1080
Nome della risoluzione	FHD
Formato	16:9
Tipo di pannello	IPS
Tipo di retroilluminazione	WLED
Max Frequenza di aggiornamento	75 Hz
Tempo di risposta (GtG)	4 ms
Rapporto di contrasto statico	1000:1
Rapporto di contrasto dinamico	50M:1
Angolo di visione (CR10)	178/178
Colori del display	16,7 milioni
Brightness in nits	300 cd/m2
Dot pitch (mm)	0,3114
Pixel per pollice	81

ESTERNO	
Tipo di cornice (anteriore)	Senza cornice su tre lati
Colore cornice (anteriore)	Nero
Finitura cornice (anteriore)	Testurizzato
Colore del corpo (retro)	Nero
Finitura del corpo (retro)	Testurizzato

ERGONOMIA	
Supporto per montaggio a muro Vesa	100x100
Inclinazione	-5/35
Rotazione	-180/180
Orientamento	Yes
Regolazione altezza (mm)	150mm

CONNETTIVITÀ E MULTIMEDIALITÀ

HDMI	HDMI 1.4 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
Hub USB	✓
Velocità hub USB	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit
Porte di ingresso USB	4
Porta di ricarica rapida USB	✓
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

MULTIMEDIA

Altoparlanti	✓
Potenza altoparlanti	2 W x 2
Microfono integrato	-
Uscita audio	Uscita cuffie (3,5 mm)

CARATTERISTICHE

Tecnologia di sincronizzazione (VRR)	Adaptive Sync
Tecnologia Blue Light	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
Blocco di sicurezza Kensington	✓
Spazio colore (Adobe RGB) CIE 1931%	74

SOSTENIBILITÀ

Certificato TCO	8
Energy Star	Energy star 8
EPEAT	Silver

ENERGIA/AMBIENTE

Alimentatore	Interno
Alimentazione elettrica	100 - 240V 50/60Hz
Consumo energetico in standby in W	0,3
Consumo energetico da spento in W	0,3
Classe energetica	D

DIMENSIONI DEL PRODOTTO

Dimensioni del prodotto incl. base (LxAxP) mm	544.5(H) x 613.6(W) x 200.1(D)
Dimensioni del prodotto escl. base (LxAxP) mm	369.5(H) x 613.6(W) x 51.1(D)
Dimensioni della confezione (LxAxP) mm	595(H) x 690(W) x 160(D)
Peso lordo incl. imballaggio (in kg)	7,6
Peso netto escl. imballaggio (in kg)	5,87

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Cavo HDMI	1.8
Cavo DisplayPort	1.8
Cavo audio	1.8
Cavo di alimentazione C13	1.8

CONFORMITÀ NORMATIVA

ISO 9241-307	✓
--------------	---