

## HDR, risoluzione 4K e senza cornice su 4 lati, progettato dallo Studio F.A. Porsche

Caratterizzato dall'elegante design di Studio F.A. Porsche, l'U32U1 vanta un pannello IPS da 31,5" 4K, Vesa DisplayHDR 600 e una copertura DCI-P3 del 98% per immagini mozzafiato. Con hub USB-C e USB 3.0.



## Caratteristiche



### Design

L'U32U1, già vincitore del Red Dot Design Award, combina l'audace design dello Studio F.A. Porsche, uno dei più rinomati studi di design, con tecnologie di visualizzazione AOC all'avanguardia. Il design dell'U32U1 riflette la mutevole percezione soggettiva del lavoro e della vita privata e si rivolge a utenti esigenti, in cerca di una cifra estetica che consenta al monitor di distinguersi in qualsiasi ambiente e contesto.

### Design senza cornice su quattro lati

Una delle caratteristiche più esclusive dell'U32U1 è il suo pannello senza cornice su quattro lati, che sottolinea l'elegante design del monitor e massimizza lo spazio di visualizzazione per evitare ogni distrazione.



### Display Zero Edge

Con il suo design senza bordi, il concetto di display senza cornice viene spinto a livelli di tutto nuovi. Grazie al design innovativo, le cornici laterali sono in realtà nascoste dietro il pannello, eliminando effettivamente le cornici per un display realmente Zero Edge.



### Risoluzione UHD (4K)

Con una risoluzione UHD 4K di 3840 x 2160 pixel, ovvero quattro volte la risoluzione di un display Full HD, il monitor vanta una densità di pixel che permette di visualizzare immagini brillanti e nitide fin nei minimi dettagli.



### USB-C

Connessioni semplici con un solo cavo. La connessione USB-C offre la funzione DisplayPort Alternate Mode per il trasferimento di segnali video ad alta risoluzione da un notebook al monitor; al tempo stesso, si può ricaricare la batteria del notebook dal monitor tramite alimentazione USB. Inoltre, l'USB 3.1 garantisce una trasmissione dei dati velocissima, quindi anche il trasferimento di un film 4K può essere eseguito in meno di un minuto.

### Regolazione dell'orientamento e dell'altezza

L'U32U1 può essere ruotato di 180° per passare dall'orientamento orizzontale a quello verticale, funzione particolarmente utile in certi settori. Inoltre, grazie al design intelligente tutti i cavi alloggiati nella piastra nera in alluminio sul retro rimangono comodamente in posizione anche quando si ruota il display. Inoltre, il treppiede in metallo lucido del monitor è regolabile in altezza per 120 mm.

Generale		Caratteristiche video		Sostenibilità	
Nome modello	U32U1	HDR (High Dynamic Range)	VESA Certified DisplayHDR™ 600	WEEE	Si
Canale	B2C, B2B	Tecnologia Blue Light	Low Blue Light	Senza mercurio	Si
Linea di prodotti	Linea Ultra	Spazio colore (sRGB) CIE 1931%	135,0	Materiale di imballaggio riciclabile	100% riciclabile
Famiglia di prodotti	U1	Spazio colore (Adobe RGB) CIE 1931%	100,0		
Data di lancio stimata	31/08/2019	Flicker-Free	Flicker Free		
Codice EAN	4038986116749	KVM	1x USB3.2 Gen 2 type C + 1x type B		
Informazioni sul display		Informazioni sul corpo		Consumo energetico	
Dimensione schermo (in pollici)	31,5	Colore cornice (anteriore)	Nero	Alimentatore	Esterno
Dimensione schermo (in cm)	80,0	Colore del corpo (retro)	Nero	Consumo energetico in standby in W	0,5
Piatto / Curvo	Piatto	Finitura del corpo (retro)	Testurizzato	Consumo energetico da spento in W	0,5
Durezza display	3H	Potenza altoparlanti	2 W x 2	Classe energetica	G
Dot pitch (mm)	0,1815	Blocco di sicurezza Kensington	Sì		
Risoluzione del pannello	3840x2160	Supporto per montaggio a muro Vesa	100x100		
Formato	16:9				
Tipo di pannello	IPS				
Tipo di retroilluminazione	WLED				
Max Frequenza di aggiornamento	60 Hz				
Tempo di risposta (GtG)	5 ms				
Rapporto di contrasto statico	1300:1				
Rapporto di contrasto dinamico	50M:1				
Angolo di visione (CR10)	178/178				
Colori del display	1,07 miliardi				
Brightness in nits	600 cd/m²				
Ergonomia		Conformità normativa		Politica sui pixel	
Inclinazione	-3,5/18,5	CB	Sì	ISO 9241-307	Sì
Regolazione altezza (mm)	120mm	CE	Sì	EAC	Sì
Rotazione	-32/32	Certificazione TUV-Bauart	Sì	FCC	Sì
Orientamento	Yes			Microsoft WHQL	Sì
				Politica sui pixel	ISO 9241-307

## INFORMAZIONI SULLA CONNETTIVITÀ

<b>HDMI</b>	HDMI 1.4 x 1, HDMI 2.0 x 1
<b>DisplayPort</b>	DisplayPort 1.4 x 1
<b>Hub USB</b>	Sì
<b>Tipo USB in ingresso</b>	3
<b>Porta di ricarica rapida USB</b>	Sì
<b>Uscita audio</b>	Uscita cuffie (3,5 mm)
<b>Generazione USB</b>	USB 3.2 (Gen 1) (3 USB downstream ports) 5Gbit

## DIMENSIONI DEL PRODOTTO

<b>Dimensioni del prodotto incl. base (LxAxP) mm</b>	633.35(H) x 718.15(W) x 276.7(D)
<b>Dimensioni del prodotto escl. base (LxAxP) mm</b>	414.25(H) x 718.15(W) x 75.07(D)
<b>Dimensioni della confezione (LxAxP) mm</b>	640(H) x 820(W) x 360(D)
<b>Peso lordo incl. imballaggio (in kg)</b>	14,43
<b>Peso netto escl. imballaggio (in kg)</b>	10,3

## CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

<b>Cavo HDMI</b>	1.8
<b>Cavo DisplayPort</b>	1.8

## ALTRE INFORMAZIONI

<b>Periodo di validità della garanzia</b>	3 anni
---	--------