



U32U1

HDR, risoluzione 4K e senza cornice su 4 lati, progettato dallo Studio F.A. Porsche

Caratterizzato dall'elegante design di Studio F.A. Porsche, l'U32U1 vanta un pannello IPS da 31,5" 4K, Vesa DisplayHDR 600 e una copertura DCI-P3 del 98% per immagini mozzafiato. Con hub USB-C e USB 3.0.

GENERALE

Nome modello	U32U1
Codice EAN	4038986116749
Canale	B2C, B2B
Linea di prodotti	Linea Ultra
Famiglia di prodotti	U1
Data di lancio stimata	31-08-2019

SCHERMO

Dimensione schermo (in pollici)	31,5
Dimensione schermo (in cm)	80
Piatto / Curvo	Piatto
Durezza display	3H
Risoluzione del pannello	3840x2160
Nome della risoluzione	UHD
Formato	16:9
Tipo di pannello	IPS
Tipo di retroilluminazione	WLED
Max Frequenza di aggiornamento	60 Hz
Tempo di risposta (GtG)	5 ms
Rapporto di contrasto statico	1300:1
Rapporto di contrasto dinamico	50M:1
Angolo di visione (CR10)	178/178
Colori del display	1,07 miliardi
Brightness in nits	600 cd/m2
Dot pitch (mm)	0,1815

ESTERNO

Tipo di cornice (anteriore)	Senza cornice su quattro lati
Colore cornice (anteriore)	Nero
Finitura cornice (anteriore)	Testurizzato
Colore del corpo (retro)	Nero
Finitura del corpo (retro)	Testurizzato

ERGONOMIA

Supporto per montaggio a muro Vesa	100x100
Inclinazione	-3,5/18,5
Rotazione	-32/32
Orientamento	Yes
Regolazione altezza (mm)	120mm

CONNETTIVITÀ E MULTIMEDIALITÀ

HDMI	HDMI 1.4 x 1, HDMI 2.0 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 1
Connettività USB-C	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
Hub USB	✓
Velocità hub USB	USB 3.2 (Gen 1) (3 USB downstream ports) 5Gbit
Porte di ingresso USB	3
Porta di ricarica rapida USB	✓

MULTIMEDIA

Altoparlanti	✓
Potenza altoparlanti	2 W x 2
Microfono integrato	-
Uscita audio	Uscita cuffie (3,5 mm)

CARATTERISTICHE

Tecnologia Blue Light	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	1x USB3.2 Gen 2 type C + 1x type B
Blocco di sicurezza Kensington	✓
Spazio colore (Adobe RGB) CIE 1931%	100

ENERGIA/AMBIENTE

Alimentatore	Esterno
Alimentazione elettrica	100 - 240V 50/60Hz
Consumo energetico in standby in W	0,5
Consumo energetico da spento in W	0,5
Classe energetica	G

DIMENSIONI DEL PRODOTTO

Dimensioni del prodotto incl. base (LxAxP) mm	633.35(H) x 718.15(W) x 276.7(D)
Dimensioni del prodotto escl. base (LxAxP) mm	414.25(H) x 718.15(W) x 75.07(D)
Dimensioni della confezione (LxAxP) mm	640(H) x 820(W) x 360(D)
Peso lordo incl. imballaggio (in kg)	14,43
Peso netto escl. imballaggio (in kg)	10,3

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Cavo HDMI	1.8
Cavo DisplayPort	1.8

ALTRE INFORMAZIONI

Tempo medio fra i guasti	50.000 hours (excluded backlight)
Tempo medio fra i guasti (pannello escluso)	50 000 ore

CONFORMITÀ NORMATIVA

ISO 9241-307	✓
--------------	---