U32U1



HDR, risoluzione 4K e senza cornice su 4 lati, progettato dallo Studio F.A. Porsche

Caratterizzato dall'elegante design di Studio F.A. Porsche, l'U32U1 vanta un pannello IPS da 31,5" 4K, Vesa DisplayHDR 600 e una copertura DCI-P3 del 98% per immagini mozzafiato. Con hub USB-C e USB 3.0.



Caratteristiche



Design

L'U32U1, già vincitore del Red Dot Design Award, combina l'audace design dello Studio F.A. Porsche, uno dei più rinomati studi di design, con tecnologie di visualizzazione AOC all'avanguardia. Il design dell'U32U1 riflette la mutevole percezione soggettiva del lavoro e della vita privata e si rivolge a utenti esigenti, in cerca di una cifra estetica che consenta al monitor di distinguersi in qualsiasi ambiente e contesto.



Una delle caratteristiche più esclusive dell'U32U1 è il suo pannello senza cornice su quattro lati, che sottolinea l'elegante design del monitor e massimizza lo spazio di visualizzazione per evitare ogni distrazione.



Display Zero Edge

Con il suo design senza bordi, il concetto di display senza cornice viene spinto a livelli del tutto nuovi. Grazie al design innovativo, le cornici laterali sono in realtà nascoste dietro il pannello, eliminando effettivamente le cornici per un display realmente Zero Edge.



Regolazione dell'orientamento e dell'altezza

L'U32U1 può essere ruotato di 180° per passare dall'orientamento orizzontale a quello verticale, funzione particolarmente utile in certi settori. Inoltre, grazie al design intelligente tutti i cavi alloggiati nella piastra nera in alluminio sul retro rimangono comodamente in posizione anche quando si ruota il display. Inoltre, il treppiede in metallo lucido del monitor è regolabile in altezza per 120 mm.

Risoluzione UHD (4K)

Con una risoluzione UHD 4K di 3840 x 2160 pixel, ovvero quattro volte la risoluzione di un display Full HD, il monitor vanta una densità di pixel che permette di visualizzare immagini brillanti e nitide fin nei minimi dettagli.



USB-C

Connessioni semplici con un solo cavo. La connessione USB-C offre la funzione DisplayPort Alternate Mode per il trasferimento di segnali video ad alta risoluzione da un notebook al monitor; al tempo stesso, si può ricaricare la batteria del notebook dal monitor tramite alimentazione USB. Inoltre, l'USB 3.1 garantisce una trasmissione dei dati velocissima, quindi anche il trasferimento di un film 4K può essere esequito in meno di un minuto.

| GENERALE | |
|---------------------------|---------------|
| Nome modello | U32U1 |
| Canale | B2C, B2B |
| Linea di prodotti | Linea Ultra |
| Famiglia di prodotti | U1 |
| Data di lancio stimata | 31/08/2019 |
| Codice EAN | 4038986116749 |

| INFORMAZIONI SUL DISPLAY | |
|--------------------------------------|---------------|
| Dimensione schermo (in pollici) | 31,5 |
| Dimensione schermo (in cm) | 80,0 |
| Piatto / Curvo | Piatto |
| Durezza display | 3H |
| Dot pitch (mm) | 0,1815 |
| Risoluzione del pannello | 3840x2160 |
| Formato | 16:9 |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tipo di retroilluminazione | WLED |
| Max Frequenza di aggiornamento | 60 Hz |
| Tempo di risposta (GtG) | 5 ms |
| Rapporto di contrasto statico | 1300:1 |
| Rapporto di contrasto dinamico | 50M:1 |
| Angolo di visione (CR10) | 178/178 |
| Colori del display | 1,07 miliardi |
| Brightness in nits | 600 cd/m2 |
| | |

| CARATTERISTICHE VIDEO | |
|---|---------------------------------------|
| HDR (High Dynamic Range) | VESA Certified DisplayHDR™ 600 |
| Tecnologia Blue Light | Low Blue Light |
| Spazio colore (sRGB) CIE 1931% | 135,0 |
| Spazio colore (Adobe RGB) CIE 1931% | 100,0 |
| Flicker-Free | Flicker Free |
| KVM | 1x USB3.2 Gen 2 type C + 1x type B |
| | |

| INFORMAZIONI SUL CORPO | |
|--|--------------|
| Colore cornice (anteriore) | Nero |
| Colore del corpo (retro) | Nero |
| Finitura del corpo (retro) | Testurizzato |
| Potenza altoparlanti | 2 W x 2 |
| Blocco di sicurezza Kensington | Sì |
| Supporto per montaggio a muro Vesa | 100x100 |
| | |

| ERGONOMIA | |
|--------------------------|-----------|
| Inclinazione | -3,5/18,5 |
| Regolazione altezza (mm) | 120mm |
| Rotazione | -32/32 |
| Orientamento | Yes |

| SOSTENIBILITÀ | |
|--|------------------|
| WEEE | Sì |
| Senza mercurio | Sì |
| Materiale di imballaggio riciclabile | 100% riciclabile |

| CONSUMO ENERGETICO | |
|--|---------|
| Alimentatore | Esterno |
| Consumo energetico in standby in W | 0,5 |
| Consumo energetico da spento in W | 0,5 |
| Classe energetica | G |

| CONFORMITÀ NORMATIVA | |
|-------------------------------|--------------|
| СВ | Sì |
| CE | Sì |
| Certificazione TUV- Bauart | Sì |
| ISO 9241-307 | Sì |
| EAC | Sì |
| FCC | Sì |
| Microsoft WHQL | Sì |
| Politica sui pixel | ISO 9241-307 |

| INFORMAZIONI SULLA CONNETTIVITÀ | |
|---------------------------------|--|
| HDMI | HDMI 1.4 x 1, HDMI 2.0 x 1 |
| DisplayPort | DisplayPort 1.4 x 1 |
| Hub USB | Sì |
| Tipo USB in ingresso | 3 |
| Porta di ricarica rapida USB | Sì |
| Uscita audio | Uscita cuffie (3,5 mm) |
| Generazione USB | USB 3.2 (Gen 1) (3 USB downstream ports) 5Gbit |

| DIMENSIONI DEL PRODOTTO | |
|---|--|
| Dimensioni del prodotto incl. base (LxAxP) mm | 633.35(H) x 718.15(W) x 276.7(D) |
| Dimensioni del prodotto escl. base (LxAxP) mm | 414.25(H) x 718.15(W) x 75.07(D) |
| Dimensioni della confezione (LxAxP) mm | 640(H) × 820(W) x 360(D) |
| Peso lordo incl. imballaggio (in kg) | 14,43 |
| Peso netto escl. imballaggio (in kg) | 10,3 |

| CONTENUTO DELLA CONFEZIONE | |
|----------------------------|-----|
| Cavo HDMI | 1.8 |
| Cavo DisplayPort | 1.8 |

| ALTRE INFORMAZIO | ONI |
|---------------------------------------|--------|
| Periodo di validità della garanzia | 3 anni |