



## I2080SW

Display da 19.5" con pannello IPS e supporto VESA integrato

Questo display Full HD offre ampi angoli di visione grazie al pannello IPS avanzato. Colpisce anche per la sua cornice ultrasottile per un look minimalista.

### GENERALE

Nome modello	I2080SW
Codice EAN	4038986105293
Canale	B2C
Linea di prodotti	Linea Basic
Famiglia di prodotti	80 ID
Data di lancio stimata	27-12-2014

### SCHERMO

Dimensione schermo (in pollici)	19,5
Dimensione schermo (in cm)	49,53
Piatto / Curvo	Piatto
Durezza display	3H
Risoluzione del pannello	1440x900
Nome della risoluzione	WXGA+
Formato	16:10
Tipo di pannello	IPS
Tipo di retroilluminazione	WLED
Max Frequenza di aggiornamento	60 Hz
Tempo di risposta (GtG)	5 ms
Rapporto di contrasto statico	1000:1
Rapporto di contrasto dinamico	20M:1
Angolo di visione (CR10)	178/178
Colori del display	16,7 milioni
Brightness in nits	250 cd/m2
Dot pitch (mm)	0,2907

**ESTERNO**

Tipo di cornice (anteriore)	Normale
Colore cornice (anteriore)	Nero
Finitura cornice (anteriore)	Testurizzato
Colore del corpo (retro)	Nero
Finitura del corpo (retro)	Testurizzato

**ERGONOMIA**

Supporto per montaggio a muro Vesa	100x100
Inclinazione	-3/10
Orientamento	No

**CONNETTIVITÀ E MULTIMEDIALITÀ**

Hub USB	-
Porta di ricarica rapida USB	-
D-SUB (VGA)	1x

**MULTIMEDIA**

Microfono integrato	-
---------------------	---

**CARATTERISTICHE**

Flicker-Free	No
Blocco di sicurezza Kensington	✓

**ENERGIA/AMBIENTE**

Alimentatore	Esterno
Alimentazione elettrica	100 - 240V 50/60Hz
Consumo energetico in standby in W	0,5
Consumo energetico da spento in W	0,3

**DIMENSIONI DEL PRODOTTO**

Dimensioni del prodotto incl. base (LxAxP) mm	375(H) x 454.6(W) x 190(D)
Dimensioni della confezione (LxAxP) mm	368(H) x 546(W) x 111(D)
Peso lordo incl. imballaggio (in kg)	3,15
Peso netto escl. imballaggio (in kg)	2,14

**CONTENUTO DELLA CONFEZIONE**

Cavo D-SUB (VGA)	1.2
Cavo di alimentazione C5	1.2

**ALTRE INFORMAZIONI**

Tempo medio fra i guasti	50.000 hours (excluded backlight)
Tempo medio fra i guasti (pannello escluso)	50 000 ore

**CONFORMITÀ NORMATIVA**

ISO 9241-307	-
--------------	---