



24B1XHS

Display IPS Full HD da 24" con design senza bordi su 3 lati, elegante e super sottile

Munito di un pannello IPS da 23,8" con risoluzione 1080p, il 24B1XHS è quasi senza bordi su 3 lati con un profilo super sottile di soli 11,5 mm. Presenta non solo un aspetto elegante ma è anche pratico consentendo configurazioni multi-monitor senza soluzione di continuità.

GENERALE

Nome modello	24B1XHS
Codice EAN	4038986146579
Canale	B2C
Linea di prodotti	Linea Basic
Famiglia di prodotti	B1
Data di lancio stimata	29-08-2018

SCHERMO

Dimensione schermo (in pollici)	23,8
Dimensione schermo (in cm)	60,452
Piatto / Curvo	Piatto
Durezza display	3H
Risoluzione del pannello	1920x1080
Nome della risoluzione	FHD
Formato	16:9
Tipo di pannello	IPS
Tipo di retroilluminazione	WLED
Max Frequenza di aggiornamento	60 Hz
Tempo di risposta (GtG)	7 ms
Rapporto di contrasto statico	1000:1
Rapporto di contrasto dinamico	20M:1
Angolo di visione (CR10)	178/178
Colori del display	16,7 milioni
Brightness in nits	250 cd/m2
Dot pitch (mm)	0,2745

ESTERNO

Tipo di cornice (anteriore)	Senza cornice su tre lati
Colore cornice (anteriore)	Nero
Finitura cornice (anteriore)	Testurizzato
Colore del corpo (retro)	Nero
Finitura del corpo (retro)	Testurizzato

ERGONOMIA

Supporto per montaggio a muro Vesa	75x75
Inclinazione	-5/23
Orientamento	No

CONNETTIVITÀ E MULTIMEDIALITÀ

HDMI	HDMI 1.4 x 1
D-SUB (VGA)	1x

MULTIMEDIA

Microfono integrato	-
Uscita audio	Uscita cuffie (3,5 mm)

CARATTERISTICHE

Tecnologia Blue Light	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
Blocco di sicurezza Kensington	✓

SOSTENIBILITÀ

Energy Star	Energy star 8
-------------	---------------

ENERGIA/AMBIENTE

Alimentatore	Esterno
Alimentazione elettrica	100 - 240V 50/60Hz
Consumo energetico in standby in W	0,5
Consumo energetico da spento in W	0,5
Classe energetica	A

DIMENSIONI DEL PRODOTTO

Dimensioni del prodotto incl. base (LxAxP) mm	419.8(H) x 540.1(W) x 186.8(D)
Dimensioni della confezione (LxAxP) mm	488(H) x 604(W) x 124(D)
Peso lordo incl. imballaggio (in kg)	4,76
Peso netto escl. imballaggio (in kg)	3,05

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Cavo HDMI	1.5
Cavo di alimentazione C13	1.5

ALTRE INFORMAZIONI

Tempo medio fra i guasti	50.000 hours (excluded backlight)
Tempo medio fra i guasti (pannello escluso)	50 000 ore