



22B1H

Display Full HD da 21,5" semplice ma elegante con cornici e profilo sottili

Modello base della serie B1, il modello 22B1H racchiude tutte le funzioni di base con il suo display Full HD da 21,5" e una larghezza della cornice di soli 12,9 mm dai lati. Funzionalità di gaming leggera con tempo risposta di 5 ms. Gli ingressi VGA e HDMI consentono il collegamento di sorgenti attuali e legacy.

GENERALE

Nome modello	22B1H
Codice EAN	4038986126359
Canale	B2C
Linea di prodotti	Linea Basic
Famiglia di prodotti	B1
Data di lancio stimata	29-05-2018

SCHERMO

Dimensione schermo (in pollici)	21,5
Dimensione schermo (in cm)	54,61
Piatto / Curvo	Piatto
Durezza display	3H
Risoluzione del pannello	1920x1080
Nome della risoluzione	FHD
Formato	16:9
Tipo di pannello	TN
Tipo di retroilluminazione	WLED
Max Frequenza di aggiornamento	60 Hz
Tempo di risposta (GtG)	5 ms
Rapporto di contrasto statico	600:1
Rapporto di contrasto dinamico	20M:1
Angolo di visione (CR10)	90/65
Colori del display	16,7 milioni
Brightness in nits	250 cd/m2
Dot pitch (mm)	0,2482

ESTERNO

Tipo di cornice (anteriore)	Normale
Colore cornice (anteriore)	Nero
Finitura cornice (anteriore)	Testurizzato
Colore del corpo (retro)	Nero
Finitura del corpo (retro)	Testurizzato

ERGONOMIA

Inclinazione	-5/23
Orientamento	No

CONNETTIVITÀ E MULTIMEDIALITÀ

HDMI	HDMI 1.4 x 1
D-SUB (VGA)	1x

MULTIMEDIA

Microfono integrato	-
Uscita audio	Uscita cuffie (3,5 mm)

CARATTERISTICHE

Tecnologia Blue Light	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
Spazio colore (Adobe RGB) CIE 1931%	75

ENERGIA/AMBIENTE

Alimentatore	Esterno
Alimentazione elettrica	100 - 240V 50/60Hz
Consumo energetico in standby in W	0,5
Consumo energetico da spento in W	0,5
Classe energetica	E

DIMENSIONI DEL PRODOTTO

Dimensioni del prodotto incl. base (LxAxP) mm	401(H) x 503.6(W) x 172.8(D)
Dimensioni della confezione (LxAxP) mm	464(H) x 560(W) x 125(D)
Peso lordo incl. imballaggio (in kg)	4,2
Peso netto escl. imballaggio (in kg)	2,6

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Cavo HDMI	1.5
Cavo di alimentazione C13	1.5

ALTRE INFORMAZIONI

Tempo medio fra i guasti	50.000 hours (excluded backlight)
Tempo medio fra i guasti (pannello escluso)	50 000 ore

CONFORMITÀ NORMATIVA

ISO 9241-307	✓
--------------	---