



## E2275PWQU

**Monitor da 21,5" con supporto ergonomico e funzionalità i-Care che ottimizza la luminosità**

Questo modello si rivolge sia agli utenti business che agli home office. Dietro un involucro dal design classico è nascosta la più recente tecnologia LED: elevato contrasto, tempo di risposta ultrarapido e ampi angoli di visione per prestazioni di imaging eccellenti. Inoltre, con la funzione i-Care, il monitor adatta la luminosità del pannello alle condizioni di luce ambientale. Il risultato è un'esperienza visiva più confortevole, con un minore consumo di energia. Il display ecologico è disponibile in un'elegante finitura nera texturizzata.

### GENERALE

Nome modello	E2275PWQU
Codice EAN	4038986125499
Canale	B2B
Linea di prodotti	Linea Pro
Famiglia di prodotti	75 ID
Data di lancio stimata	28-12-2014

**SCHERMO**

Dimensione schermo (in pollici)	21,5
Dimensione schermo (in cm)	54,61
Piatto / Curvo	Piatto
Durezza display	3H
Risoluzione del pannello	1920x1080
Nome della risoluzione	FHD
Formato	16:9
Tipo di pannello	TN
Tipo di retroilluminazione	WLED
Max Frequenza di aggiornamento	60 Hz
Tempo di risposta (GtG)	2 ms
Rapporto di contrasto statico	1000:1
Rapporto di contrasto dinamico	200M:1
Angolo di visione (CR10)	170/160
Colori del display	16,7 milioni
Brightness in nits	250 cd/m2
Dot pitch (mm)	0,248

**ESTERNO**

Tipo di cornice (anteriore)	Normale
Colore cornice (anteriore)	Nero
Finitura cornice (anteriore)	Testurizzato
Colore del corpo (retro)	Nero
Finitura del corpo (retro)	Testurizzato

**ERGONOMIA**

Supporto per montaggio a muro Vesa	100x100
Inclinazione	-5/25
Rotazione	-165/165
Orientamento	Yes
Regolazione altezza (mm)	130mm

**CONNETTIVITÀ E MULTIMEDIALITÀ**

HDMI	HDMI 1.4 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.1 x 1
Velocità hub USB	USB 2.0 + 3.0 (4 USB downstream ports)
Porte di ingresso USB	4
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

**MULTIMEDIA**

Altoparlanti	✓
Potenza altoparlanti	2 W x 2
Microfono integrato	-

**CARATTERISTICHE**

Flicker-Free	No
Blocco di sicurezza Kensington	-

**SOSTENIBILITÀ**

Certificato TCO	7
-----------------	---

**ENERGIA/AMBIENTE**

Alimentatore	Interno
Alimentazione elettrica	100 - 240V 50/60Hz
Consumo energetico in standby in W	0,34
Consumo energetico da spento in W	0,16
Classe energetica	A

**DIMENSIONI DEL PRODOTTO**

Dimensioni del prodotto incl. base (LxAxP) mm	394.7(H) x 511(W) x 244.5(D)
Dimensioni della confezione (LxAxP) mm	174(H) x 655(W) x 384(D)
Peso lordo incl. imballaggio (in kg)	6,49
Peso netto escl. imballaggio (in kg)	2,7

**CONTENUTO DELLA CONFEZIONE**

Cavo DisplayPort	1.8
Cavo di alimentazione C13	1.8
Cavo D-SUB (VGA)	1.8

**ALTRE INFORMAZIONI**

Tempo medio fra i guasti	50.000 hours (excluded backlight)
Tempo medio fra i guasti (pannello escluso)	50 000 ore

**CONFORMITÀ NORMATIVA**

ISO 9241-307	✓
--------------	---