# 27B2H/EU

**Esthétique élégante et super-fine, entrées flexibles, grande dalle IPS de 27" IPS offrant des couleurs éclatantes et des fonctionnalités de protection oculaire**

Le modèle 27B2H d'AOC est équipé d'une dalle IPS de 27", Full HD qui affiche des couleurs réalistes. Les connexions VGA et HDMI assurent toute la souplesse nécessaire en termes de dispositifs source. Le modèle 27B2H est un excellent concurrent des configurations à plusieurs moniteurs grâce à un support VESA, l'absence de cadre sur 3 côtés et de larges angles de vision. Il est en outre équipé des technologies LowBlue et FlickerFree.

| GÉNÉRALITÉS | |
|---|---|
| Nom du modèle | 27B2H/EU |
| EAN | 4038986187183 |
| Canal | B2C |
| Gamme de produits | Gamme Basic |
| Type conceptuel | B2 |
| Date de lancement (ETA) | 01/11/2020 |

| ÉCRAN | |
|---|---|
| Taille de l'écran (pouces) | 27 |
| Taille de l’écran (cm) | 68,58 |
| Plat / incurvé | Plat |
| Résistance de l’écran | 3H |
| Traitement de la dalle | Antireflets (AG) |
| Résolution de la dalle | 1920x1080 |
| Nom de la résolution | FHD |
| Format d'affichage | 16:9 |
| Type de dalle | IPS |
| Type de rétro-éclairage | WLED |
| Max Fréquence de rafraîchissement | 75 Hz |
| Temps de réponse GtG | 4 ms |
| Rapport de contraste statique | 1000:1 |
| Rapport de contraste dynamique | 20M:1 |
| Angle de vision (CR10) | 178/178 |
| Couleurs d'affichage | 16,7 millions |
| Brightness in nits | 250 cd/m2 |
| Espacement des pixels (mm) | 0,3114 |
| Pixels par pouce | 82 |

| EXTÉRIEUR | |
|---|---|
| Type de cadre (avant) | Sans cadre sur 3 côtés |
| Couleur du cadre (avant) | Noir |
| Finition du cadre (avant) | Texture |
| Couleur de carrosserie (arrière) | Noir |
| Finition de carrosserie (arrière) | Texture |

| ERGONOMIE | |
|---|---|
| Fixation murale Vesa | 100x100 |
| Inclinaison | -5/21,5 |
| Pivotement | No |

| CONNECTIVITÉ ET MULTIMÉDIA | |
|---|---|
| HDMI | HDMI 1.4 x 1 |
| Concentrateur USB | - |
| Port USB à charge rapide | - |
| D-SUB (VGA) | 1x |

| MULTIMÉDIA | |
|---|---|
| Microphone intégré | - |
| Sortie audio | Sortie casque (3,5mm) |

| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Technologie Blue Light | Low Blue Light |
| Flicker-Free | Flicker Free |
| Verrou Kensington | ✓ |
| Espace chromatique (Adobe RGB) CIE 1931 % | 74 |

| ÉNERGIE / ENVIRONNEMENT | |
|---|---|
| Alimentation électrique | Externe |
| Source d'alimentation | 100 - 240V 50/60Hz |
| Consommation d’énergie en veille en watts | 0,5 |
| Consommation d’énergie à l’arrêt en watts | 0,5 |
| Classe énergétique | E |

| DIMENSIONS DU PRODUIT (LXHXP) MM | |
|---|---|
| Dimensions du produit socle inclus (LxHxP) mm | 456.39(H) x 612.14(W) x 182.95(D) |
| Dimensions du produit socle exclus (LxHxP) mm | 361.39(H) x 612.14(W) x 36.1(D) |
| Dimensions de l'emballage (LxHxP) mm | 520(H) x 678(W) x 131(D) |
| Poids brut emballage inclus (en kg) | 5,5 |
| Poids net emballage exclus (en kg) | 3,6 |

| QUE CONTIENT L'EMBALLAGE | |
|---|---|
| Câble HDMI | 1.8 |
| Câble d'alimentation C13 | 1.8 |

| AUTRES INFORMATIONS | |
|---|---|
| MTBF | 50.000 hours (excluded backlight) |
| MTBF (hors dalle) | 50,000 heures |

| CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE | |
|---|---|
| ISO 9241-307 | ✓ |