



## E2460SH

**Monitor versatile da 24" con tempo di risposta di 1 ms**

Questo monitor Full HD con altoparlanti e prese HDMI, DVI e VGA per varie sorgenti di ingresso, offre un tempo di risposta di 1 per una visione esente da effetti di ghosting.

### GENERALE

Nome modello	E2460SH
Codice EAN	4038986144735
Canale	B2B
Linea di prodotti	Linea Essential
Famiglia di prodotti	60 ID
Data di lancio stimata	28-12-2014

### SCHERMO

Dimensione schermo (in pollici)	24
Dimensione schermo (in cm)	60,96
Piatto / Curvo	Piatto
Durezza display	3H
Risoluzione del pannello	1920x1080
Nome della risoluzione	FHD
Formato	16:9
Tipo di pannello	TN
Tipo di retroilluminazione	WLED
Max Frequenza di aggiornamento	60 Hz
Tempo di risposta (GtG)	1 ms
Rapporto di contrasto statico	1000:1
Rapporto di contrasto dinamico	20M:1
Angolo di visione (CR10)	170/160
Colori del display	16,7 milioni
Brightness in nits	250 cd/m2
Dot pitch (mm)	0,276

**ESTERNO**

Tipo di cornice (anteriore)	Normale
Colore cornice (anteriore)	Nero
Finitura cornice (anteriore)	Testurizzato
Colore del corpo (retro)	Nero
Finitura del corpo (retro)	Testurizzato

**ERGONOMIA**

Supporto per montaggio a muro Vesa	100x100
Inclinazione	-5/20
Orientamento	No

**CONNETTIVITÀ E MULTIMEDIALITÀ**

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Hub USB	-
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

**MULTIMEDIA**

Altoparlanti	✓
Potenza altoparlanti	2 W x 2
Uscita audio	Uscita cuffie (3,5 mm)

**SOSTENIBILITÀ**

Certificato TCO	6
-----------------	---

**ENERGIA/AMBIENTE**

Alimentatore	Interno
Alimentazione elettrica	100 - 240V 50/60Hz
Consumo energetico in standby in W	0,2
Consumo energetico da spento in W	0,12
Classe energetica	E

**DIMENSIONI DEL PRODOTTO**

Dimensioni del prodotto incl. base (LxAxP) mm	400.4(H) x 551.4(W) x 221(D)
Dimensioni della confezione (LxAxP) mm	435(H) x 621(W) x 127(D)
Peso lordo incl. imballaggio (in kg)	5,56
Peso netto escl. imballaggio (in kg)	4,27

**CONTENUTO DELLA CONFEZIONE**

Cavo HDMI	1.5
Cavo D-SUB (VGA)	1.2

**ALTRE INFORMAZIONI**

Tempo medio fra i guasti	50.000 hours (excluded backlight)
Tempo medio fra i guasti (pannello escluso)	50 000 ore