



M2470SWDA2

Display WLED da 23,6" con risoluzione Full HD, tempi di risposta rapidi, rapporti di contrasto elevati, altoparlanti integrati e tecnologia del pannello MVA per angoli di visione extra ampi

Il display M2470SWDA2 è la soluzione ideale per le esigenze di home computing a prestazioni elevate con risoluzione Full HD e rapporti di contrasto elevati per immagini nitide e dettagliate. La tecnologia avanzata del pannello MVA offre eccezionali angoli di visualizzazione da 178 gradi e il tempo di risposta di 4ms è perfetto per le applicazioni grafiche esigenti e i film dal passo veloce.

GENERALE

Nome modello	M2470SWDA2
Codice EAN	4038986145206
Canale	B2C
Linea di prodotti	Linea Basic
Famiglia di prodotti	70 ID
Data di lancio stimata	29-12-2014

SCHERMO

Dimensione schermo (in pollici)	23,6
Dimensione schermo (in cm)	59,944
Piatto / Curvo	Piatto
Durezza display	3H
Risoluzione del pannello	1920x1080
Nome della risoluzione	FHD
Formato	16:9
Tipo di pannello	MVA
Tipo di retroilluminazione	WLED
Max Frequenza di aggiornamento	60 Hz
Tempo di risposta (GtG)	5 ms
Rapporto di contrasto statico	3000:1
Rapporto di contrasto dinamico	50M:1
Angolo di visione (CR10)	178/178
Colori del display	16,7 milioni
Brightness in nits	250 cd/m2
Dot pitch (mm)	0,2715

ESTERNO

Tipo di cornice (anteriore)	Normale
Colore cornice (anteriore)	Nero
Finitura cornice (anteriore)	Testurizzato
Colore del corpo (retro)	Nero
Finitura del corpo (retro)	Testurizzato

ERGONOMIA

Supporto per montaggio a muro Vesa	100x100
Inclinazione	-5/25
Orientamento	No

CONNETTIVITÀ E MULTIMEDIALITÀ

Hub USB	-
Porta di ricarica rapida USB	-
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

MULTIMEDIA

Altoparlanti	✓
Potenza altoparlanti	2 W x 2
Microfono integrato	-
Uscita audio	Uscita cuffie (3,5 mm)

CARATTERISTICHE

Flicker-Free	No
Blocco di sicurezza Kensington	-

SOSTENIBILITÀ

Certificato TCO	6
-----------------	---

ENERGIA/AMBIENTE

Alimentatore	Interno
Alimentazione elettrica	100 - 240V 50/60Hz
Consumo energetico in standby in W	0,37
Consumo energetico da spento in W	0,19
Classe energetica	F

DIMENSIONI DEL PRODOTTO

Dimensioni del prodotto incl. base (LxAxP) mm	400.4(H) x 551.4(W) x 221(D)
Dimensioni della confezione (LxAxP) mm	127(H) x 620(W) x 435(D)
Peso lordo incl. imballaggio (in kg)	5,14
Peso netto escl. imballaggio (in kg)	3,51

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Cavo D-SUB (VGA)	1.2
Cavo DVI	1.5
Cavo audio	1.5
Cavo di alimentazione C7	1.2

ALTRE INFORMAZIONI

Tempo medio fra i guasti	50.000 hours (excluded backlight)
--------------------------	-----------------------------------

Tempo medio fra i guasti (pannello escluso)	50 000 ore
---	------------

CONFORMITÀ NORMATIVA

ISO 9241-307	-
--------------	---