



E2260PQ/BK

Display ergonomico da 22" 16:10 con altoparlanti

Questo monitor per aziende a efficienza energetica con regolazioni ergonomiche vanta prese DisplayPort e HDMI per un input digitale ad alta velocità, e altoparlanti stereo.

GENERALE

Nome modello	E2260PQ/BK
Codice EAN	4038986124775
Canale	B2B
Linea di prodotti	Linea Pro
Famiglia di prodotti	60 ID
Data di lancio stimata	27-12-2014

SCHERMO

Dimensione schermo (in pollici)	22
Dimensione schermo (in cm)	55,88
Piatto / Curvo	Piatto
Durezza display	3H
Risoluzione del pannello	1680x1050
Nome della risoluzione	WSXGA+
Formato	16:10
Tipo di pannello	TN
Tipo di retroilluminazione	WLED
Max Frequenza di aggiornamento	60 Hz
Tempo di risposta (GtG)	2 ms
Rapporto di contrasto statico	1000:1
Rapporto di contrasto dinamico	50M:1
Angolo di visione (CR10)	170/160
Colori del display	16,7 milioni
Brightness in nits	250 cd/m2
Dot pitch (mm)	0,282

ESTERNO

Tipo di cornice (anteriore)	Normale
Colore cornice (anteriore)	Nero
Finitura cornice (anteriore)	Testurizzato
Colore del corpo (retro)	Nero
Finitura del corpo (retro)	Testurizzato

ERGONOMIA

Supporto per montaggio a muro Vesa	100x100
Inclinazione	-5/22
Rotazione	-165/165
Orientamento	Yes
Regolazione altezza (mm)	130mm

CONNETTIVITÀ E MULTIMEDIALITÀ

DisplayPort	DisplayPort 1.1 x 1
Hub USB	-
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

MULTIMEDIA

Altoparlanti	✓
Potenza altoparlanti	2 W x 2
Uscita audio	Uscita cuffie (3,5 mm)

SOSTENIBILITÀ

Certificato TCO	6
-----------------	---

ENERGIA/AMBIENTE

Alimentatore	Interno
Alimentazione elettrica	100 - 240V 50/60Hz
Consumo energetico in standby in W	0,2
Consumo energetico da spento in W	0,12

DIMENSIONI DEL PRODOTTO

Dimensioni del prodotto incl. base (LxAxP) mm	507.8(H) x 244.6(W) x 521.3(D)
Dimensioni della confezione (LxAxP) mm	177(H) x 652(W) x 413(D)
Peso lordo incl. imballaggio (in kg)	7,22
Peso netto escl. imballaggio (in kg)	5,65

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Cavo DisplayPort	1.8
Cavo D-SUB (VGA)	1.8

ALTRE INFORMAZIONI

Tempo medio fra i guasti	50.000 hours (excluded backlight)
Tempo medio fra i guasti (pannello escluso)	50 000 ore