



Q2790PQU/BT

Monitor QHD professionale da 27" con supporto ergonomico e hub USB 3.0

Questo display IPS da 27" senza bordi su 3 lati realizza immagini QHD nitide. Inoltre, offre sia opzioni ergonomiche che una connettività versatile, DisplayPort incluso, un USB e 2 HDMI.

GENERALE

Nome modello	Q2790PQU/BT
Codice EAN	4038986186025
Canale	B2B
Linea di prodotti	Linea Pro
Famiglia di prodotti	90 ID
Data di lancio stimata	24-06-2017

SCHERMO

Dimensione schermo (in pollici)	27
Dimensione schermo (in cm)	68,58
Piatto / Curvo	Piatto
Durezza display	3H
Risoluzione del pannello	2560x1440
Nome della risoluzione	QHD
Formato	16:9
Tipo di pannello	IPS
Tipo di retroilluminazione	WLED
Max Frequenza di aggiornamento	60 Hz
Tempo di risposta (GtG)	4 ms
Rapporto di contrasto statico	1000:1
Rapporto di contrasto dinamico	100M:1
Angolo di visione (CR10)	178/178
Colori del display	16,7 milioni
Brightness in nits	350 cd/m2
Dot pitch (mm)	0,233

ESTERNO

Tipo di cornice (anteriore)	Senza cornice su tre lati
Colore cornice (anteriore)	Grigio scuro
Finitura cornice (anteriore)	Testurizzato
Colore del corpo (retro)	Nero
Finitura del corpo (retro)	Testurizzato

ERGONOMIA

Supporto per montaggio a muro Vesa	100x100
Inclinazione	-5/22
Rotazione	-165/165
Orientamento	Yes
Regolazione altezza (mm)	130mm

CONNETTIVITÀ E MULTIMEDIALITÀ

HDMI	HDMI 1.4 x 2
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
Hub USB	✓
Velocità hub USB	USB 3.0 (4 USB downstream ports)
Porte di ingresso USB	4
Porta di ricarica rapida USB	✓
D-SUB (VGA)	1x

MULTIMEDIA

Altoparlanti	✓
Potenza altoparlanti	2 W x 2
Microfono integrato	-
Uscita audio	Uscita cuffie (3,5 mm)

CARATTERISTICHE

Tecnologia Blue Light	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
Blocco di sicurezza Kensington	-

SOSTENIBILITÀ

Certificato TCO	7
-----------------	---

ENERGIA/AMBIENTE

Alimentatore	Interno
Alimentazione elettrica	100 - 240V 50/60Hz
Consumo energetico in standby in W	0,5
Consumo energetico da spento in W	0,5
Classe energetica	B

DIMENSIONI DEL PRODOTTO

Dimensioni del prodotto incl. base (LxAxP) mm	531(H) x 614.9(W) x 199.5(D)
Dimensioni della confezione (LxAxP) mm	468(H) x 703(W) x 226(D)
Peso lordo incl. imballaggio (in kg)	8,37
Peso netto escl. imballaggio (in kg)	6,1

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Cavo HDMI	1.8
Cavo D-SUB (VGA)	1.8
Cavo DisplayPort	1.8
Cavo di alimentazione C13	1.8

ALTRE INFORMAZIONI

Tempo medio fra i guasti	50.000 hours (excluded backlight)
Tempo medio fra i guasti (pannello escluso)	50 000 ore

CONFORMITÀ NORMATIVA

ISO 9241-307	✓
--------------	---