



U3277PWQU

Display 4K ergonomico da 32" con un'ampia gamma di colori

Questo monitor 4K, che vanta regolazioni ergonomiche e connettori DisplayPort, HDMI e USB, offre un ampio gamut di colori dà vita ai contenuti UHD sul grande schermo da 32".

GENERALE

Nome modello	U3277PWQU
Codice EAN	4038986185783
Canale	B2B
Linea di prodotti	Linea Pro
Famiglia di prodotti	77 ID
Data di lancio stimata	03-09-2016

SCHERMO

Dimensione schermo (in pollici)	31,5
Dimensione schermo (in cm)	80,01
Piatto / Curvo	Piatto
Durezza display	3H
Risoluzione del pannello	3840x2160
Nome della risoluzione	UHD
Formato	16:9
Tipo di pannello	MVA
Tipo di retroilluminazione	WLED
Max Frequenza di aggiornamento	60 Hz
Tempo di risposta (GtG)	4 ms
Rapporto di contrasto statico	3000:1
Rapporto di contrasto dinamico	80M:1
Angolo di visione (CR10)	178/178
Colori del display	1,07 miliardi
Brightness in nits	300 cd/m2
Dot pitch (mm)	0,1845

ESTERNO

Tipo di cornice (anteriore)	Stretta
Colore cornice (anteriore)	Nero
Finitura cornice (anteriore)	Lucido
Colore del corpo (retro)	Argento, Nero
Finitura del corpo (retro)	Lucido

ERGONOMIA

Supporto per montaggio a muro Vesa	100x100
Inclinazione	-5/24
Rotazione	-165/165
Orientamento	Yes
Regolazione altezza (mm)	180mm

CONNETTIVITÀ E MULTIMEDIALITÀ

HDMI	HDMI 2.0 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
Hub USB	✓
Velocità hub USB	USB 2.0 + 3.0 (4 USB downstream ports)
Porte di ingresso USB	4
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

MULTIMEDIA

Altoparlanti	✓
Potenza altoparlanti	3 W x 2
Microfono integrato	-

CARATTERISTICHE

Flicker-Free	Flicker Free
Blocco di sicurezza Kensington	-

SOSTENIBILITÀ

Certificato TCO	7
-----------------	---

ENERGIA/AMBIENTE

Alimentazione elettrica	100 - 240V 50/60Hz
Consumo energetico in standby in W	0,5
Consumo energetico da spento in W	0,5
Classe energetica	G

DIMENSIONI DEL PRODOTTO

Dimensioni del prodotto incl. base (LxAxP) mm	659(H) x 741.88(W) x 171.2(D)
Dimensioni della confezione (LxAxP) mm	577(H) x 858(W) x 248(D)
Peso lordo incl. imballaggio (in kg)	15,31
Peso netto escl. imballaggio (in kg)	11,51

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Cavo HDMI	1.8
Cavo DisplayPort	1.8
Cavo D-SUB (VGA)	1.8

ALTRE INFORMAZIONI

Tempo medio fra i guasti	50.000 hours (excluded backlight)
Tempo medio fra i guasti (pannello escluso)	50 000 ore

CONFORMITÀ NORMATIVA

ISO 9241-307	✓
--------------	---