



U3277PWQU

Display 4K ergonomico da 32" con un'ampia gamma di colori

Questo monitor 4K, che vanta regolazioni ergonomiche e connettori DisplayPort, HDMI e USB, offre un ampio gamut di colori dà vita ai contenuti UHD sul grande schermo da 32".

GENERALE

| | |
|------------------------|---------------|
| Nome modello | U3277PWQU |
| Codice EAN | 4038986185783 |
| Canale | B2B |
| Linea di prodotti | Linea Pro |
| Famiglia di prodotti | 77 ID |
| Data di lancio stimata | 03-09-2016 |

SCHERMO

| | |
|---------------------------------|---------------|
| Dimensione schermo (in pollici) | 31,5 |
| Dimensione schermo (in cm) | 80,01 |
| Piatto / Curvo | Piatto |
| Durezza display | 3H |
| Risoluzione del pannello | 3840x2160 |
| Nome della risoluzione | UHD |
| Formato | 16:9 |
| Tipo di pannello | MVA |
| Tipo di retroilluminazione | WLED |
| Max Frequenza di aggiornamento | 60 Hz |
| Tempo di risposta (GtG) | 4 ms |
| Rapporto di contrasto statico | 3000:1 |
| Rapporto di contrasto dinamico | 80M:1 |
| Angolo di visione (CR10) | 178/178 |
| Colori del display | 1,07 miliardi |
| Brightness in nits | 300 cd/m2 |
| Dot pitch (mm) | 0,1845 |

ESTERNO

| | |
|------------------------------|---------------|
| Tipo di cornice (anteriore) | Stretta |
| Colore cornice (anteriore) | Nero |
| Finitura cornice (anteriore) | Lucido |
| Colore del corpo (retro) | Argento, Nero |
| Finitura del corpo (retro) | Lucido |

ERGONOMIA

| | |
|------------------------------------|----------|
| Supporto per montaggio a muro Vesa | 100x100 |
| Inclinazione | -5/24 |
| Rotazione | -165/165 |
| Orientamento | Yes |
| Regolazione altezza (mm) | 180mm |

CONNETTIVITÀ E MULTIMEDIALITÀ

| | |
|-----------------------|--|
| HDMI | HDMI 2.0 x 1 |
| DisplayPort | DisplayPort 1.2 x 1 |
| Hub USB | ✓ |
| Velocità hub USB | USB 2.0 + 3.0 (4 USB downstream ports) |
| Porte di ingresso USB | 4 |
| D-SUB (VGA) | 1x |
| DVI | 1x DVI-D |

MULTIMEDIA

| | |
|----------------------|---------|
| Altoparlanti | ✓ |
| Potenza altoparlanti | 3 W x 2 |
| Microfono integrato | - |

CARATTERISTICHE

| | |
|--------------------------------|--------------|
| Flicker-Free | Flicker Free |
| Blocco di sicurezza Kensington | - |

SOSTENIBILITÀ

| | |
|-----------------|---|
| Certificato TCO | 7 |
|-----------------|---|

ENERGIA/AMBIENTE

| | |
|------------------------------------|--------------------|
| Alimentazione elettrica | 100 - 240V 50/60Hz |
| Consumo energetico in standby in W | 0,5 |
| Consumo energetico da spento in W | 0,5 |
| Classe energetica | G |

DIMENSIONI DEL PRODOTTO

| | |
|---|-------------------------------|
| Dimensioni del prodotto incl. base (LxAxP) mm | 659(H) × 741.88(W) × 171.2(D) |
| Dimensioni della confezione (LxAxP) mm | 577(H) × 858(W) × 248(D) |
| Peso lordo incl. imballaggio (in kg) | 15,31 |
| Peso netto escl. imballaggio (in kg) | 11,51 |

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

| | |
|--------------------------|-----|
| Cavo HDMI | 1.8 |
| Cavo D-SUB (VGA) | 1.8 |
| Cavo DisplayPort | 1.8 |
| Cavo audio | 1.8 |
| Cavo di alimentazione C7 | 1.8 |

ALTRE INFORMAZIONI

| | |
|---|-----------------------------------|
| Tempo medio fra i guasti | 50.000 hours (excluded backlight) |
| Tempo medio fra i guasti (pannello escluso) | 50 000 ore |

CONFORMITÀ NORMATIVA

| | |
|--------------|---|
| ISO 9241-307 | ✓ |
|--------------|---|