



## I2475PXJ/GR

**Prestazioni strabilianti che mettono il comfort al primo posto.**

A casa o in ufficio, questo monitor offre prestazioni eccellenti con 16,7 milioni di colori e un tempo di risposta di 5 ms. Il supporto regolabile in altezza è inclinabile, girevole e persino roteabile di 90 gradi, assicurando un comfort visivo ottimale.

### GENERALE

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Nome modello           | I2475PXJ/GR   |
| Codice EAN             | 4038986146296 |
| Canale                 | B2B           |
| Linea di prodotti      | Linea Pro     |
| Famiglia di prodotti   | 75 ID         |
| Data di lancio stimata | 29-12-2014    |

### SCHERMO

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Dimensione schermo (in pollici) | 23,8         |
| Dimensione schermo (in cm)      | 60,452       |
| Piatto / Curvo                  | Piatto       |
| Durezza display                 | 3H           |
| Risoluzione del pannello        | 1920x1080    |
| Nome della risoluzione          | FHD          |
| Formato                         | 16:9         |
| Tipo di pannello                | IPS          |
| Tipo di retroilluminazione      | WLED         |
| Max Frequenza di aggiornamento  | 60 Hz        |
| Tempo di risposta (GtG)         | 4 ms         |
| Rapporto di contrasto statico   | 1000:1       |
| Rapporto di contrasto dinamico  | 50M:1        |
| Angolo di visione (CR10)        | 178/178      |
| Colori del display              | 16,7 milioni |
| Brightness in nits              | 250 cd/m2    |
| Dot pitch (mm)                  | 0,2745       |

**ESTERNO**

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Tipo di cornice (anteriore)  | Normale      |
| Colore cornice (anteriore)   | Grigio       |
| Finitura cornice (anteriore) | Testurizzato |
| Colore del corpo (retro)     | Grigio       |
| Finitura del corpo (retro)   | Testurizzato |

**ERGONOMIA**

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Supporto per montaggio a muro Vesa | 100x100  |
| Inclinazione                       | -5/25    |
| Rotazione                          | -165/165 |
| Orientamento                       | Yes      |
| Regolazione altezza (mm)           | 130mm    |

**CONNETTIVITÀ E MULTIMEDIALITÀ**

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| HDMI                         | HDMI 1.4 x 1 |
| Hub USB                      | -            |
| Porta di ricarica rapida USB | -            |
| D-SUB (VGA)                  | 1x           |

**MULTIMEDIA**

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Altoparlanti         | ✓                      |
| Potenza altoparlanti | 2 W x 2                |
| Microfono integrato  | -                      |
| Uscita audio         | Uscita cuffie (3,5 mm) |

**CARATTERISTICHE**

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Flicker-Free                   | Flicker Free |
| Blocco di sicurezza Kensington | -            |

**SOSTENIBILITÀ**

|                 |   |
|-----------------|---|
| Certificato TCO | 7 |
|-----------------|---|

**ENERGIA/AMBIENTE**

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Alimentatore                       | Interno            |
| Alimentazione elettrica            | 100 - 240V 50/60Hz |
| Consumo energetico in standby in W | 0,3                |
| Consumo energetico da spento in W  | 0,3                |

**DIMENSIONI DEL PRODOTTO**

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| Dimensioni del prodotto incl. base (LxAxP) mm | 423.7(H) x 554.4(W) x 193.5(D) |
| Dimensioni della confezione (LxAxP) mm        | 415(H) x 670(W) x 182(D)       |
| Peso netto escl. imballaggio (in kg)          | 6                              |

**CONTENUTO DELLA CONFEZIONE**

|                  |     |
|------------------|-----|
| Cavo D-SUB (VGA) | 1.8 |
|------------------|-----|

**ALTRE INFORMAZIONI**

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| Tempo medio fra i guasti                    | 50.000 hours (excluded backlight) |
| Tempo medio fra i guasti (pannello escluso) | 50 000 ore                        |