



22B2M

Monitor senza bordi da 21,5", moderno ed elegante, senza cornici su 3 lati, Full HD e con tecnologie LowBlue e FlickerFree per non affaticare i tuoi occhi

Design moderno e immagini Full HD nitide. Il monitor 22B2M combina un elegante pannello senza cornice su 3 lati e connettività VGA. Lavora o goditi lo streaming con ampi angoli di visione e le tecnologie LowBlue e FlickerFree per non stancare gli occhi.

GENERALE	
Nome modello	22B2M
Codice EAN	4038986199971
Canale	B2C
Linea di prodotti	Linea Basic
Famiglia di prodotti	B2
Data di lancio stimata	15-06-2021

SCHERMO	
Dimensione schermo (in pollici)	21,5
Dimensione schermo (in cm)	54,483
Piatto / Curvo	Piatto
Durezza display	3H
Trattamento del pannello	Antiriflesso (AG)
Risoluzione del pannello	1920x1080
Nome della risoluzione	FHD
Formato	16:9
Tipo di pannello	VA
Tipo di retroilluminazione	WLED
Max Frequenza di aggiornamento	75 Hz
Tempo di risposta (GtG)	4 ms
Rapporto di contrasto statico	3000:1
Rapporto di contrasto dinamico	20M:1
Angolo di visione (CR10)	178/178
Colori del display	16,7 milioni
Brightness in nits	250 cd/m ²
Dot pitch (mm)	0,2482
Pixel per pollice	103

ESTERNO	
Tipo di cornice (anteriore)	Senza cornice su tre lati
Colore cornice (anteriore)	Nero
Finitura cornice (anteriore)	Testurizzato
Colore del corpo (retro)	Nero
Finitura del corpo (retro)	Testurizzato

ERGONOMIA	
Supporto per montaggio a muro Vesa	100x100
Inclinazione	-5/21,5
Orientamento	No

CONNETTIVITÀ E MULTIMEDIALITÀ

Hub USB	-
Porta di ricarica rapida USB	-
D-SUB (VGA)	1x

MULTIMEDIA

Altoparlanti	✓
Potenza altoparlanti	2 W x 2
Microfono integrato	-

CARATTERISTICHE

Tecnologia Blue Light	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
Blocco di sicurezza Kensington	✓

ENERGIA/AMBIENTE

Alimentatore	Esterno
Alimentazione elettrica	100 - 240V 50/60Hz
Consumo energetico in standby in W	0,3
Consumo energetico da spento in W	0,3
Classe energetica	F

DIMENSIONI DEL PRODOTTO

Dimensioni del prodotto incl. base (LxAxP) mm	388.11(H) x 492.78(W) x 162.94(D)
Dimensioni del prodotto escl. base (LxAxP) mm	292.68(H) x 492.78(W) x 36.2(D)
Dimensioni della confezione (LxAxP) mm	370(H) x 550(W) x 120(D)
Peso lordo incl. imballaggio (in kg)	3,5
Peso netto escl. imballaggio (in kg)	2,1

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Cavo D-SUB (VGA)	1.5
Cavo di alimentazione C13	1.5

CONFORMITÀ NORMATIVA

ISO 9241-307

