Q32P2CA



Monitor da 31,5" dedicato alla produttività con risoluzione QHD, USB-C con Power Delivery e Adaptive Sync

L'AOC Q32P2CA garantisce produttività, facilità d'uso, versatilità e comfort per lunghe ore davanti allo schermo. È dotato di USB-C con Power Delivery da 65 W, quattro USB 3.2, due porte HDMI e un pannello IPS da 31,5" con ampi angoli di visione, Clear Vision e risoluzione QHD. Predisposto per il gaming, questo monitor offre anche un gameplay fluido grazie alla tecnologia Adaptive Sync.



Caratteristiche



USB-C

Connessioni semplici con un solo cavo. La connessione USB-C offre la funzione DisplayPort Alternate Mode per il trasferimento di segnali video ad alta risoluzione da un notebook al monitor; al tempo stesso, si può ricaricare la batteria del notebook dal monitor tramite alimentazione USB.




Power Delivery da 65 W

L'USB-C è una tecnologia in ascesa che consente il trasferimento rapido dei dati, la trasmissione del segnale video e l'erogazione di alimentazione per ricaricare i dispositivi mentre si lavora. Attraverso un unico cavo sottile, la tecnologia USB-C di AOC alimenta fino a 65 W, caricando dispositivi convenzionali a bassa/alta potenza (come mouse o tastiera), smartphone e laptop.



Risoluzione QHD

Con la risoluzione 2560 x 1440, Quad HD (QHD) offre una qualità superiore delle immagini e immagini nitide che rivelano persino i dettagli più fini. Il widescreen formato 16:9 fornisce spazio in abbondanza per espandersi e lavorare e vi permette di fruire di giochi o film nel loro formato originale.



Panello IPS

Il pannello IPS garantisce un'esperienza visiva eccezionale, con colori realistici e brillanti. Inoltre, i colori non variano a seconda dell'angolo di visuale.



Ergonomici

Immediato senso di comfort! I supporti regolabili in altezza, inclinabili e girevoli vi aiutano a trovare la posizione più comoda e salutare.



Regolazione dell'orientamento

Il monitore può essere ruotato di 180° per passare dall'orientamento orizzontale a quello verticale, funzione particolarmente utile in certi settori

GENERALE	
Nome modello	Q32P2CA
Canale	B2B
Linea di prodotti	Linea Pro
Famiglia di prodotti	P2
Codice EAN	4038986119849

INFORMAZIONI SUL I	DISPLAY
Dimensione schermo (in pollici)	31,5
Dimensione schermo (in cm)	80,0
Piatto / Curvo	Piatto
Durezza display	3H
Trattamento del pannello	Antiriflesso (AG)
Dot pitch (mm)	0,2727
Risoluzione del pannello	2560x1440
Formato	16:9
Tipo di pannello	IPS
Tipo di retroilluminazione	WLED
Max Frequenza di aggiornamento	75 Hz
Tempo di risposta (GtG)	4 ms
Rapporto di contrasto statico	1200:1
Rapporto di contrasto dinamico	50M:1
Angolo di visione (CR10)	178/178
Colori del display	1,07 miliardi
Brightness in nits	250 cd/m²

CARATTERISTICHE VIDEO		
Tecnologia di sincronizzazione (VRR)	Adaptive Sync	
Tecnologia Blue Light	Low Blue Light	
Flicker-Free	Flicker Free	
KVM	1x USB3.2 Gen 2 type C + 1x type B	

INFORMAZIONI SUL CORPO	
Colore cornice (anteriore)	Nero
Colore del corpo (retro)	Nero
Finitura del corpo (retro)	Testurizzato
Potenza altoparlanti	3 W x 2
Blocco di sicurezza Kensington	Sì
Supporto per montaggio a muro Vesa	100x100
MonitorWebcam	No

ERGONOMIA		
Inclinazione	-5/21,5	
Regolazione altezza (mm)	150mm	
Rotazione	-180/180	
Orientamento	Yes	

SOSTENIBILITÀ		
WEEE	Sì	
HF	Sì	

CONSUMO ENERGETICO	
Alimentatore	Interno
Consumo energetico in standby in W	0,5
Consumo energetico da spento in W	0,3
Classe energetica	F

CONFORMITÀ NORMATIVA		
Microsoft WHQL	Sì	

HDMI HDMI 1.4 x 2 DisplayPort DisplayPort 1.2 x 1 Hub USB Si Tipo USB in ingresso Porta di ricarica rapida USB Uscita audio Uscita cuffie (3,5 mm) D-SUB (VGA) 0x DVI 0x RJ45 No	INFORMAZIONI SULLA CONNETTIVITÀ	
Hub USB Sì Tipo USB in ingresso Porta di ricarica rapida USB Uscita audio Uscita cuffie (3,5 mm) D-SUB (VGA) DVI Ox	HDMI	HDMI 1.4 x 2
Tipo USB in ingresso Porta di ricarica rapida USB Uscita audio Uscita cuffie (3,5 mm) D-SUB (VGA) Ox	DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
ingresso Porta di ricarica rapida USB Uscita audio Uscita cuffie (3,5 mm) D-SUB (VGA) Ox DVI Ox	Hub USB	Sì
rapida USB Uscita audio Uscita cuffie (3,5 mm) D-SUB (VGA) Ox DVI Ox	•	4
D-SUB (VGA) 0x DVI 0x		Sì
DVI 0x	Uscita audio	
	D-SUB (VGA)	0x
RJ45 No	DVI	0x
	RJ45	No

DIMENSIONI DEL PRODOTTO		
Dimensioni del prodotto incl. base (LxAxP) mm	(650.65-501.47)(H) x 730.19(W) x 275.1(D)	
Dimensioni del prodotto escl. base (LxAxP) mm	730.19(W) x 434.16(H) x 57.67(D)	
Dimensioni della confezione (LxAxP) mm	835(W) x 545(H) x 225(D)	
Peso lordo incl. imballaggio (in kg)	12,6	
Peso netto escl. imballaggio (in kg)	9,4	

ALTRE INFORMAZIONI Periodo di validità 3 anni della garanzia