U32P2CA

Monitor da 31,5" dedicato alla produttività con risoluzione 4K UHD, USB-C con Power Delivery e Adaptive Sync

L'AOC U32P2CA garantisce produttività, facilità d'uso, versatilità e comfort per lunghe ore davanti allo schermo. È dotato di USB-C con Power Delivery da 65 W, quattro USB 3.2, due porte HDMI e un pannello VA da 31,5" con ampi angoli di visione, Clear Vision e risoluzione 4K UHD. Predisposto per il gaming, questo monitor offre anche un gameplay fluido grazie alla tecnologia Adaptive Sync.

Caratteristiche

USB-C
Connessioni semplici con un solo cavo. La connessione USB-C offre la funzione DisplayPort Alternate Mode per il trasferimento di segnali video ad alta risoluzione da un notebook al monitor; al tempo stesso, si può ricaricare la batteria del notebook dal monitor tramite alimentazione USB.

Power Delivery da 65 W
L'USB-C è una tecnologia in ascesa che consente il trasferimento rapido dei dati, la trasmissione del segnale video e l'erogazione di alimentazione per ricaricare i dispositivi mentre si lavora. Attraverso un unico cavo sottile, la tecnologia USB-C di AOC alimenta fino a 65 W, caricando dispositivi convenzionali a bassa/alta potenza (come mouse o tastiera), smartphone e laptop.

Risoluzione UHD (4K)
La risoluzione 4K Ultra High-Definition (3840 x 2160) offre una qualità delle immagini estremamente nitida e consente agli utenti di vedere più cose sullo schermo contemporaneamente. Ciò fornisce più spazio sullo schermo e mostra più dettagli per immagini più nitide e brillanti. Che si tratti di lavorare su una bellissima foto, su un progetto o anche solo su un utilizzo produttivo, gli utenti rimarranno stupiti dall'immagine reale e nitida che solo un display UHD può fornire.

Design senza cornice
Oltre ad avere un aspetto moderno e accattivante, i design senza cornice consentono configurazioni multi-monitor senza soluzione di continuità. Il cursore/le finestre non si perderanno più nell'abisso scuro delle cornici, quando molti display vengono affiancati l'uno accanto all'altro.

Ergonomici
Immediato senso di comfort! I supporti regolabili in altezza, inclinabili e girevoli vi aiutano a trovare la posizione più comoda e salutare.

Regolazione dell'orientamento
Il monitore può essere ruotato di 180° per passare dall'orientamento orizzontale a quello verticale, funzione particolarmente utile in certi settori.

GENERALE	
Nome modello	U32P2CA
Canale	B2B
Linea di prodotti	Linea Pro
Famiglia di prodotti	P2
Codice EAN	4038986119832

INFORMAZIONI SUL DISPLAY	
Dimensione schermo (in pollici)	31,5
Dimensione schermo (in cm)	80,0
Piatto / Curvo	Piatto
Durezza display	3H
Trattamento del pannello	Antiriflesso (AG)
Dot pitch (mm)	0,18159
Risoluzione del pannello	3840x2160
Formato	16:9
Tipo di pannello	VA
Tipo di retroilluminazione	WLED
Max Frequenza di aggiornamento	60 Hz
Tempo di risposta (GtG)	4 ms
Rapporto di contrasto statico	3000:1
Rapporto di contrasto dinamico	50M:1
Angolo di visione (CR10)	178/178
Colori del display	16,7 milioni
Brightness in nits	350 cd/m²

CARATTERISTICHE VIDEO	
Tecnologia di sincronizzazione (VRR)	Adaptive Sync
Tecnologia Blue Light	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	1x USB3.2 Gen 2 type C + 1x type B

INFORMAZIONI SUL CORPO	
Colore cornice (anteriore)	Nero
Colore del corpo (retro)	Nero
Finitura del corpo (retro)	Testurizzato
Potenza altoparlanti	3 W x 2
Blocco di sicurezza Kensington	Sì
Supporto per montaggio a muro Vesa	100x100
MonitorWebcam	No

ERGONOMIA	
Inclinazione	-5/21,5
Regolazione altezza (mm)	150mm
Rotazione	-180/180
Orientamento	Yes

SOSTENIBILITÀ	
WEEE	Sì
HF	Sì

CONSUMO ENERGETICO	
Alimentatore	Interno
Consumo energetico in standby in W	0,5
Consumo energetico da spento in W	0,3
Classe energetica	G

CONFORMITÀ NORMATIVA	
Microsoft WHQL	Sì

INFORMAZIONI SULLA CONNETTIVITÀ	
HDMI	HDMI 2.0 x 2
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
Hub USB	Sì
Tipo USB in ingresso	4
Porta di ricarica rapida USB	Sì
Uscita audio	Uscita cuffie (3,5 mm)
D-SUB (VGA)	0x
DVI	0x
RJ45	No

DIMENSIONI DEL PRODOTTO	
Dimensioni del prodotto incl. base (LxAxP) mm	(653.5-504.4)(H) x 714.8(W) x 275.1(D)
Dimensioni del prodotto escl. base (LxAxP) mm	714.8(W) x 425.2(H) x 55.7(D)
Dimensioni della confezione (LxAxP) mm	810(W) x 538(H) x 224(D)
Peso lordo incl. imballaggio (in kg)	12,8
Peso netto escl. imballaggio (in kg)	9,8

ALTRE INFORMAZIONI	
Periodo di validità della garanzia	3 anni