



U27P2CA

Monitor da 27" dedicato alla produttività con risoluzione 4K UHD, USB-C con Power Delivery e Adaptive Sync

L'U27P2CA è la soluzione ideale per professionisti e aziende in cerca di una maggiore produttività e una ricca connettività. È dotato di USB-C con Power Delivery da 65 W, quattro USB 3.2 e un pannello IPS da 27" con ampi angoli di visione e risoluzione 4K UHD. Questo monitor è anche adatto al gaming, grazie all'Adaptive Sync che garantisce immagini fluide e senza intoppi

GENERALE	
Nome modello	U27P2CA
Codice EAN	4038986189859
Canale	B2B
Linea di prodotti	Linea Pro
Famiglia di prodotti	P2

SCHERMO	
Dimensione schermo (in pollici)	27
Dimensione schermo (in cm)	68,6
Piatto / Curvo	Piatto
Durezza display	3H
Trattamento del pannello	Antiriflesso (AG)
Risoluzione del pannello	3840x2160
Nome della risoluzione	UHD
Formato	16:9
Tipo di pannello	IPS
Tipo di retroilluminazione	WLED
Max Frequenza di aggiornamento	60 Hz
Tempo di risposta (GtG)	4 ms
Rapporto di contrasto statico	1000:1
Rapporto di contrasto dinamico	50M:1
Angolo di visione (CR10)	178/178
Colori del display	1,07 miliardi
Brightness in nits	350 cd/m2
Dot pitch (mm)	0,1554
Pixel per pollice	1638

ESTERNO

Tipo di cornice (anteriore)	Senza cornice su tre lati
Colore cornice (anteriore)	Nero
Finitura cornice (anteriore)	Testurizzato
Colore del corpo (retro)	Nero
Finitura del corpo (retro)	Testurizzato

ERGONOMIA

Supporto per montaggio a muro Vesa	100x100
Inclinazione	-5/35
Rotazione	-180/180
Orientamento	Yes
Regolazione altezza (mm)	150mm

CONNETTIVITÀ E MULTIMEDIALITÀ

HDMI	HDMI 2.0 x 2
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
Connettività USB-C	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
Hub USB	✓
Porte di ingresso USB	4
Porta di ricarica rapida USB	✓
RJ45	No
D-SUB (VGA)	0x
DVI	0x

MULTIMEDIA

Altoparlanti	✓
Potenza altoparlanti	2 W x 2
Microfono integrato	-
Uscita audio	Uscita cuffie (3,5 mm)
MonitorWebcam	No

CARATTERISTICHE

Tecnologia di sincronizzazione (VRR)	Adaptive Sync
Tecnologia Blue Light	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	1x USB3.2 Gen 2 type C + 1x type B
Blocco di sicurezza Kensington	✓

SOSTENIBILITÀ

Certificato TCO	9
Energy Star	Energy star 8
EPEAT	Silver

ENERGIA/AMBIENTE

Alimentatore	Interno
Alimentazione elettrica	100 - 240V 50/60Hz
Consumo energetico in standby in W	0,5
Consumo energetico da spento in W	0,3
Classe energetica	G

DIMENSIONI DEL PRODOTTO

Dimensioni del prodotto incl. base (LxAxP) mm	(394.5~544.5)(H) x 613.6(W) x 200.1mm(D)
Dimensioni del prodotto escl. base (LxAxP) mm	613.6(W) x 369.5(H) x 51.1(D)
Dimensioni della confezione (LxAxP) mm	690(W) x 595(H) x 160(D)
Peso lordo incl. imballaggio (in kg)	9,6
Peso netto escl. imballaggio (in kg)	7,1
Prodotto senza piedistallo (kg)	5,1