

Connettività migliorata e immagini straordinarie in un display Full HD da 23,8" con USB-C e KVM

Progettato per i professionisti di oggi, il 24P2C vanta un pannello piatto IPS/3FL da 23,8" con risoluzione Full HD, switch KVM integrato e hub USB 3.2; un monitor sottile, elegante e senza cornice su 3 lati. Ricco di funzionalità, questo modello è compatibile con HDMI, DP e USB-C, ha una frequenza di aggiornamento di 75 Hz, una luminosità di 250 cd/m², un tempo di risposta di 4 ms e Adaptive-Sync, oltre ad essere completamente regolabile in altezza, orientamento e inclinazione.



Caratteristiche



USB-C

Connessioni semplici con un solo cavo. La connessione USB-C offre la funzione DisplayPort Alternate Mode per il trasferimento di segnali video ad alta risoluzione da un notebook al monitor; al tempo stesso, si può ricaricare la batteria del notebook dal monitor tramite alimentazione USB.



Ergonomici

Immediato senso di comfort! I supporti regolabili in altezza, inclinabili e girevoli vi aiutano a trovare la posizione più comoda e salutare.



Pannello IPS

Il pannello IPS garantisce un'esperienza visiva eccezionale, con colori realistici e brillanti. Inoltre, i colori non variano a seconda dell'angolo di visuale.




Design senza cornice

Oltre ad avere un aspetto moderno e accattivante, i design senza cornice consentono configurazioni multi-monitor senza soluzione di continuità. Il cursore/le finestre non si perderanno più nell'abisso scuro delle cornici, quando molti display vengono affiancati l'uno accanto all'altro.



KVM

Condividi una sola tastiera, mouse e monitor tra più computer con l'hardware dello switch KVM.



Regolazione dell'orientamento

Il monitor può essere ruotato di 180° per passare dall'orientamento orizzontale a quello verticale, funzione particolarmente utile in certi settori.

Generale		Informazioni sul display		Caratteristiche video	
Nome modello	24P2C	Dimensione schermo (in pollici)	23,8	Tecnologia di sincronizzazione (VRR)	Adaptive Sync
Canale	B2B	Dimensione schermo (in cm)	60,452	Tecnologia Blue Light	Low Blue Light
Linea di prodotti	Linea Pro	Piatto / Curvo	Piatto	Spazio colore (sRGB) CIE 1931%	107,0
Famiglia di prodotti	P2	Durezza display	3H	Spazio colore (Adobe RGB) CIE 1931%	79,0
Data di lancio stimata	01/07/2020	Trattamento del pannello	Antiriflesso (AG)	Flicker-Free	Flicker Free
Codice EAN	4038986147309	Dot pitch (mm)	0,2745	KVM	1x USB3.2 Gen 2 type C + 1x type B
		Pixel per pollice	92,0		
		Risoluzione del pannello	1920x1080		
		Formato	16:9	Informazioni sul corpo	
		Tipo di pannello	IPS	Colore cornice (anteriore)	Nero
		Tipo di retroilluminazione	WLED	Colore del corpo (retro)	Nero
		Max Frequenza di aggiornamento	75 Hz	Finitura del corpo (retro)	Testurizzato
		Tempo di risposta (GtG)	4 ms	Supporto rimovibile	Sì
		Rapporto di contrasto statico	1000:1	Potenza altoparlanti	2 W x 2
		Rapporto di contrasto dinamico	50M:1	Blocco di sicurezza Kensington	Sì
		Angolo di visione (CR10)	178/178	Supporto per montaggio a muro Vesa	100x100
		Colori del display	16,7 milioni		
		Brightness in nits	300 cd/m ²		
Ergonomia					
		Inclinazione	-5/35		
		Regolazione altezza (mm)	150mm		
		Rotazione	-180/180		
		Orientamento	Yes		

SOSTENIBILITÀ	
Certificato TCO	8
Energy Star	Energy star 8
EPEAT	Gold
WEEE	Sì
Conformità REACH	Sì
Conformità RoHS	Sì
HF	Sì
Involucro senza PVC/BFR	Sì
Senza mercurio	Sì
Materiale di imballaggio riciclabile	100% riciclabile
Plastica riciclata post-consumo	85%

INFORMAZIONI SULLA CONNETTIVITÀ	
HDMI	HDMI 1.4 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
Hub USB	Sì
Tipo USB in ingresso	4
Porta di ricarica rapida USB	Sì
Uscita audio	Uscita cuffie (3,5 mm)
Generazione USB	USB 3.2 (4 USB downstream ports)

ALTRE INFORMAZIONI	
Periodo di validità della garanzia	3 anni

CONSUMO ENERGETICO	
Alimentatore	Interno
Consumo energetico in standby in W	0,3
Consumo energetico da spento in W	0,3
Classe energetica	D

DIMENSIONI DEL PRODOTTO	
Dimensioni del prodotto incl. base (LxAxP) mm	513(H) x 540.2(W) x 200.1(D)
Dimensioni del prodotto escl. base (LxAxP) mm	326.4(H) x 540.2(W) x 50.7(D)
Dimensioni della confezione (LxAxP) mm	525(H) x 610(W) x 160(D)
Peso lordo incl. imballaggio (in kg)	7,27
Peso netto escl. imballaggio (in kg)	5,06

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE	
Cavo HDMI	1.8
Cavo DisplayPort	1.8
Cavo audio	1.8
Da USB-C a C	1.8
Cavo di alimentazione C13	1.8

CONFORMITÀ NORMATIVA	
CB	Sì
CE	Sì
Certificazione TUV-GS	Sì
ISO 9241-307	Sì
FCC	Sì
Microsoft WHQL	Sì