



24P2C

Connettività migliorata e immagini straordinarie in un display Full HD da 23,8" con USB-C e KVM

Progettato per i professionisti di oggi, il 24P2C vanta un pannello piatto IPS/3FL da 23,8" con risoluzione Full HD, switch KVM integrato e hub USB 3.2; un monitor sottile, elegante e senza cornice su 3 lati. Ricco di funzionalità, questo modello è compatibile con HDMI, DP e USB-C, ha una frequenza di aggiornamento di 75 Hz, una luminosità di 250 cd/m², un tempo di risposta di 4 ms e Adaptive-Sync, oltre ad essere completamente regolabile in altezza, orientamento e inclinazione.

GENERALE

Nome modello	24P2C
Codice EAN	4038986147309
Canale	B2B
Linea di prodotti	Linea Pro
Famiglia di prodotti	P2
Data di lancio stimata	01-07-2020

SCHERMO

Dimensione schermo (in pollici)	23,8
Dimensione schermo (in cm)	60,452
Piatto / Curvo	Piatto
Durezza display	3H
Trattamento del pannello	Antiriflesso (AG)
Risoluzione del pannello	1920x1080
Nome della risoluzione	FHD
Formato	16:9
Tipo di pannello	IPS
Tipo di retroilluminazione	WLED
Max Frequenza di aggiornamento	75 Hz
Tempo di risposta (GtG)	4 ms
Rapporto di contrasto statico	1000:1
Rapporto di contrasto dinamico	50M:1
Angolo di visione (CR10)	178/178
Colori del display	16,7 milioni
Brightness in nits	300 cd/m2
Dot pitch (mm)	0,2745
Pixel per pollice	92

ESTERNO

Tipo di cornice (anteriore)	Senza cornice su tre lati
Colore cornice (anteriore)	Nero
Finitura cornice (anteriore)	Testurizzato
Colore del corpo (retro)	Nero
Finitura del corpo (retro)	Testurizzato

ERGONOMIA

Supporto per montaggio a muro Vesa	100x100
Inclinazione	-5/35
Rotazione	-180/180
Orientamento	Yes
Regolazione altezza (mm)	150mm

CONNETTIVITÀ E MULTIMEDIALITÀ

HDMI	HDMI 1.4 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
Connettività USB-C	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
Hub USB	✓
Velocità hub USB	USB 3.2 (4 USB downstream ports)
Porte di ingresso USB	4
Porta di ricarica rapida USB	✓

MULTIMEDIA

Altoparlanti	✓
Potenza altoparlanti	2 W x 2
Microfono integrato	-
Uscita audio	Uscita cuffie (3,5 mm)

CARATTERISTICHE

Tecnologia di sincronizzazione (VRR)	Adaptive Sync
Tecnologia Blue Light	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	1x USB3.2 Gen 2 type C + 1x type B
Blocco di sicurezza Kensington	✓
Spazio colore (Adobe RGB) CIE 1931%	79

SOSTENIBILITÀ

Certificato TCO	8
Energy Star	Energy star 8
EPEAT	Gold

ENERGIA/AMBIENTE

Alimentatore	Interno
Alimentazione elettrica	100 - 240V 50/60Hz
Consumo energetico in standby in W	0,3
Consumo energetico da spento in W	0,3
Classe energetica	D

DIMENSIONI DEL PRODOTTO

Dimensioni del prodotto incl. base (LxAxP) mm	513(H) x 540.2(W) x 200.1(D)
Dimensioni del prodotto escl. base (LxAxP) mm	326.4(H) x 540.2(W) x 50.7(D)
Dimensioni della confezione (LxAxP) mm	525(H) x 610(W) x 160(D)
Peso lordo incl. imballaggio (in kg)	7,27
Peso netto escl. imballaggio (in kg)	5,06

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Cavo HDMI	1.8
Cavo DisplayPort	1.8
Da USB-C a C	1.8
Cavo di alimentazione C13	1.8

CONFORMITÀ NORMATIVA

ISO 9241-307	✓
--------------	---