CU34P2C



Produttività, connettività e comfort in un display QHD curvo 1500R da 34" UltraWide

Gli utenti professionali alla ricerca di un vero alleato per la produttività non potranno trovare un'opzione migliore del CU34P2C. Questo modello è dotato di uno schermo curvo 1500R VA/3FL da 34" con risoluzione QHD UltraWide 21:9 e luminosità di 300 cd/m2. Le sue ricche e innovative caratteristiche includono ampi angoli di visione di 178°/178°, compatibilità con HDMI e DP, un hub USB 3.2 e selezione automatica della sorgente.



Caratteristiche

Panello MVA

il pannello VA (Vertical Alignment), offre livelli di profondità dei neri maggiori e un contrasto elevato, visualizzando immagini luminosissime dai colori estremamente intensi.



USB-C

Connessioni semplici con un solo cavo. La connessione USB-C offre la funzione DisplayPort Alternate Mode per il trasferimento di segnali video ad alta risoluzione da un notebook al monitor; al tempo stesso, si può ricaricare la batteria del notebook dal monitor tramite alimentazione USB.



Hub USB

Gli hub USB integrati nei monitor AOC assicurano la massima praticità e facilità d'uso quando siete alla scrivania. Le porte laterali sono facilmente raggiungibili anche senza guardare, perciò non dovrete perdere tempo a cercare una porta USB libera sul retro del case di un PC.



Ergonomici

Immediato senso di comfort! I supporti regolabili in altezza, inclinabili e girevoli vi aiutano a trovare la posizione più comoda e salutare.



Altoparlanti integrati

Grazie agli altoparlanti integrati, mettersi in contatto con amici, famigliari e colleghi è davvero semplice. Per i film, la musica, i giochi e altro ancora, potrete approfittare di un audio di qualità senza la seccatura di dover collegare altoparlanti esterni.



Curvatura 1500R

Il design curvo vi avvolge mettendovi al centro dell'azione e offre un'esperienza di gioco immersiva

GENERALE	
Nome modello	CU34P2C
Canale	B2B
Linea di prodotti	Linea Pro
Famiglia di prodotti	P2
Data di lancio stimata	01/07/2020
Codice EAN	4038986110105

INFORMAZIONI SUL	DISPLAY
Dimensione schermo (in pollici)	34,0
Dimensione schermo (in cm)	86,36
Piatto / Curvo	Curvo
Raggio di curvatura	1500R
Durezza display	3Н
Trattamento del pannello	Antiriflesso (AG)
Dot pitch (mm)	0,2745
Pixel per pollice	109,7
Risoluzione del pannello	3440x1440
Formato	21:9
Tipo di pannello	VA
Tipo di retroilluminazione	WLED
Max Frequenza di aggiornamento	100 Hz
Tempo di risposta (GtG)	4 ms
Tempo di risposta MPRT	1 ms
Rapporto di contrasto statico	3000:1
Rapporto di contrasto dinamico	50M:1
Angolo di visione (CR10)	178/178
Colori del display	16,7 milioni
Brightness in nits	300 cd/m²

CARATTERISTICHE VIDEO	
Tecnologia di sincronizzazione (VRR)	Adaptive Sync
Tecnologia Blue Light	Low Blue Light
Multiview (PbP, PiP)	PbP, PiP
Spazio colore (sRGB) CIE 1931%	120,0
Spazio colore (Adobe RGB) CIE 1931%	89,0
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	1x USB3.2 Gen 2 type C + 1x type B

INFORMAZIONI SUL	CORPO	
Colore cornice (anteriore)	Nero	
Colore del corpo (retro)	Nero	
Finitura del corpo (retro)	Testurizzato	
Supporto rimovibile	Sì	
Potenza altoparlanti	3 W x 2	
Blocco di sicurezza Kensington	Sì	
Supporto per montaggio a muro Vesa	100x100	

ERGONOMIA	
Inclinazione	-5/23
Regolazione altezza (mm)	150mm
Rotazione	-180/180
Orientamento	No

SOSTENIBILITÀ	
Certificato TCO	8
Energy Star	Energy star 8
EPEAT	Silver
WEEE	Sì
Conformità REACH	Sì
Conformità RoHS	Sì
HF	Sì
Senza mercurio	Sì
Materiale di imballaggio riciclabile	100% riciclabile

CONSUMO ENERGETICO	
Alimentatore	Interno
Consumo energetico da acceso (metodo di prova Energystar) in W	55,0
Consumo energetico in standby in W	0,5
Consumo energetico da spento in W	0,3
Classe energetica	G

CONFORMITÀ NORMATIVA	
СВ	Sì
CE	Sì
Microsoft WHQL	Sì

INFORMAZIONI SULLA CONNETTIVITÀ		
НДМІ	HDMI 2.0 x 1	
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1	
Hub USB	Sì	
Tipo USB in ingresso	4	
Porta di ricarica rapida USB	Sì	
Uscita audio	Uscita cuffie (3,5 mm)	
Generazione USB	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit	

DIMENSIONI DEL PRODOTTO	
Dimensioni del prodotto incl. base (LxAxP) mm	611.53(H) x 808.34(W) x 275.13(D)
Dimensioni del prodotto escl. base (LxAxP) mm	367.45(H) x 808.34(W) x 100.14(D)
Dimensioni della confezione (LxAxP) mm	527(H) x 903(W) x 250(D)
Peso lordo incl. imballaggio (in kg)	12,7
Peso netto escl. imballaggio (in kg)	9,8

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE		
Cavo HDMI	1.8	
Cavo DisplayPort	1.8	
Cavo di alimentazione C13	1.8	

ALTRE INFORMAZIO	NI	
Periodo di validità della garanzia	3 anni	