



Q32V5CE/BK

Pannello VA QHD da 32" che offre il massimo della produttività e del tempo libero, USB-C e PD65W

AOC Q32V5CE è un pannello VA da 32" con risoluzione QHD per un'esperienza visiva confortevole ed eccezionale in una struttura senza cornice su tre lati. Preparati ad aumentare la produttività grazie a USB-C con Power Delivery fino a 65W, 4 porte USB e HDMI, oltre ad offrire tutto ciò di cui hai bisogno per il tuo tempo libero.

GENERALE	
Nome modello	Q32V5CE/BK
Codice EAN	4038986110181
Canale	B2C
Linea di prodotti	Linea Value
Famiglia di prodotti	V5
Data di lancio stimata	06-07-2022

SCHERMO

Dimensione schermo (in pollici)	31,5
Dimensione schermo (in cm)	80
Piatto / Curvo	Piatto
Durezza display	6H
Trattamento del pannello	Antiriflesso (AG)
Risoluzione del pannello	2560x1440
Nome della risoluzione	QHD
Formato	16:9
Tipo di pannello	VA
Tipo di retroilluminazione	WLED
Max Frequenza di aggiornamento	75 Hz
Tempo di risposta (GtG)	4 ms
Tempo di risposta MPRT	1 ms
Rapporto di contrasto statico	3000:1
Rapporto di contrasto dinamico	20M:1
Angolo di visione (CR10)	178/178
Colori del display	16,7 milioni
Brightness in nits	300 cd/m2
Dot pitch (mm)	0,2724

ESTERNO

Tipo di cornice (anteriore)	Senza cornice su tre lati
Colore cornice (anteriore)	Nero
Finitura cornice (anteriore)	Opaco
Colore del corpo (retro)	Nero
Finitura del corpo (retro)	Opaco

ERGONOMIA

Supporto per montaggio a muro Vesa	100x100
Inclinazione	3° ±2° ~ 21° ±2°
Orientamento	No

CONNETTIVITÀ E MULTIMEDIALITÀ

HDMI	HDMI 2.0 x 1
HDCP digitale (versione HDMI)	HDCP 2.2
DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 1
Connettività USB-C	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
Hub USB	✓
Porte di ingresso USB	4
Porta di ricarica rapida USB	✓
RJ45	No
D-SUB (VGA)	0x
DVI	0x

MULTIMEDIA

Altoparlanti	✓
Potenza altoparlanti	5 W x 2
Microfono integrato	-
Uscita audio	Uscita cuffie (3,5 mm)
MonitorWebcam	No

CARATTERISTICHE

Tecnologia di sincronizzazione (VRR)	Freesync
Tecnologia Blue Light	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	No
Blocco di sicurezza Kensington	✓

ENERGIA/AMBIENTE

Alimentatore	Interno
Alimentazione elettrica	100 - 240V 50/60Hz
Consumo energetico in standby in W	0,5
Consumo energetico da spento in W	0,3
Classe energetica	G

DIMENSIONI DEL PRODOTTO

Dimensioni del prodotto incl. base (LxAxP) mm	714.0(W)×517.1(H)×215.0(D)
Dimensioni del prodotto escl. base (LxAxP) mm	714.0(W)*418.7(H)*46.1(D)
Dimensioni della confezione (LxAxP) mm	980(W)*513(H)*162(D)
Peso lordo incl. imballaggio (in kg)	10,95
Peso netto escl. imballaggio (in kg)	8,52

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Cavo HDMI	1.5
Da USB-C a C	1.8

ALTRE INFORMAZIONI

Tempo medio fra i guasti	50.000 hours (excluded backlight)
Tempo medio fra i guasti (pannello incluso)	50 000 ore