



Q27V5N/BK

Il pannello VA QHD da 27" garantisce produttività, comfort e un'esperienza visiva eccezionale

AOC Q27V5N è un monitor a tre lati senza cornice dotato di un pannello VA da 27" con risoluzione QHD per una straordinaria esperienza visiva. Questo modello è in grado di aumentare la produttività grazie alla sua connettività versatile (DP e HDMI), garantendo allo stesso tempo un grande comfort grazie al suo supporto regolabile che consente di orientare, inclinare e ruotare con facilità.

GENERALE	
Nome modello	Q27V5N/BK
Codice EAN	4038986180412
Canale	B2C
Linea di prodotti	Linea Value
Famiglia di prodotti	V5
Data di lancio stimata	06-08-2022

SCHERMO

Dimensione schermo (in pollici)	27
Dimensione schermo (in cm)	68,6
Piatto / Curvo	Piatto
Durezza display	6H
Trattamento del pannello	Antiriflesso (AG)
Risoluzione del pannello	2560x1440
Nome della risoluzione	QHD
Formato	16:9
Tipo di pannello	VA
Tipo di retroilluminazione	WLED
Max Frequenza di aggiornamento	75 Hz
Tempo di risposta (GtG)	4 ms
Rapporto di contrasto statico	4000:1
Rapporto di contrasto dinamico	20M:1
Angolo di visione (CR10)	178/178
Colori del display	16,7 milioni
Brightness in nits	300 cd/m2
Dot pitch (mm)	0,2331
Pixel per pollice	108,8

ESTERNO

Tipo di cornice (anteriore)	Senza cornice su tre lati
Colore cornice (anteriore)	Nero
Finitura cornice (anteriore)	Opaco
Colore del corpo (retro)	Nero
Finitura del corpo (retro)	Opaco

ERGONOMIA

Inclinazione	3.5° ±1.5° ~ 21.5° ±1.5°
Rotazione	28° ±2° ~ 28° ±2°
Orientamento	Yes
Regolazione altezza (mm)	130mm

CONNETTIVITÀ E MULTIMEDIALITÀ

HDMI	HDMI 1.4 x 2
HDCP digitale (versione HDMI)	HDCP 1.4
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 2
Hub USB	-
Porta di ricarica rapida USB	-
RJ45	No
D-SUB (VGA)	0x
DVI	0x

MULTIMEDIA

Altoparlanti	✓
Potenza altoparlanti	3 W x 2
Microfono integrato	-
Uscita audio	Uscita cuffie (3,5 mm)
MonitorWebcam	No

CARATTERISTICHE

Tecnologia di sincronizzazione (VRR)	Adaptive sync (Freesync Premium Pro after AMD certified)
Tecnologia Blue Light	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	No
Blocco di sicurezza Kensington	✓
Spazio colore (sRGB) CIE 1976%	110
Spazio colore (DCI-P3) CIE 1931%	87
Spazio colore (DCI-P3) CIE 1976%	88
Spazio colore (Adobe RGB) CIE 1931%	88
Spazio colore (Adobe RGB) CIE 1976%	95

ENERGIA/AMBIENTE

Alimentatore	Interno
Alimentazione elettrica	100 - 240V 50/60Hz
Consumo energetico in standby in W	0,5
Consumo energetico da spento in W	0,3
Classe energetica	F

DIMENSIONI DEL PRODOTTO

Dimensioni del prodotto incl. base (LxAxP) mm	613.0×(386.6.0~516.6)×200.0mm
Dimensioni del prodotto escl. base (LxAxP) mm	613.0(W)*363.4(H)*44.6(D)
Dimensioni della confezione (LxAxP) mm	840(W)*456(H)*141(D)
Peso lordo incl. imballaggio (in kg)	8,53
Peso netto escl. imballaggio (in kg)	6,08

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Cavo HDMI	1.5
Cavo di alimentazione	✓
Adattatore di alimentazione	-

ALTRE INFORMAZIONI

Tempo medio fra i guasti	50.000 hours (excluded backlight)
Tempo medio fra i guasti (pannello incluso)	50 000 ore

CONFORMITÀ NORMATIVA

ISO 9241-307	✓
--------------	---