

U34P2



Eccezionali prestazioni video di base e massime in un display UHD da 31,5"

L'U32P2 è dotato di un pannello VA piatto da 31,5" senza cornice su tre lati, con risoluzione UHD. Perfetto per i professionisti, garantisce una connettività completa grazie al suo hub USB e alle due porte HDMI 2.0.

GENERALE

Nome modello	U34P2
Canale	B2B
Linea di prodotti	Linea Pro
Famiglia di prodotti	P2
Data di lancio stimata	15-03-2021

SCHERMO

Dimensione schermo (in pollici)	34
Dimensione schermo (in cm)	86,36
Piatto / Curvo	Piatto
Durezza display	3H
Trattamento del pannello	Antiriflesso (AG)
Risoluzione del pannello	3440x1440
Nome della risoluzione	WQHD
Formato	21:9
Tipo di pannello	IPS
Tipo di retroilluminazione	WLED
Max Frequenza di aggiornamento	60 Hz
Tempo di risposta (GtG)	4 ms
Rapporto di contrasto statico	1000:1
Rapporto di contrasto dinamico	50M:1
Angolo di visione (CR10)	178/178
Colori del display	16,7 milioni
Brightness in nits	350 cd/m2
Dot pitch (mm)	0,2325
Pixel per pollice	109,68

ESTERNO

Tipo di cornice (anteriore)	Senza cornice su tre lati
Colore cornice (anteriore)	Nero
Finitura cornice (anteriore)	Testurizzato
Colore del corpo (retro)	Nero
Finitura del corpo (retro)	Testurizzato

ERGONOMIA

Supporto per montaggio a muro Vesa	100x100
Inclinazione	-5/22
Rotazione	-175/175
Orientamento	Yes
Regolazione altezza (mm)	150mm

CONNETTIVITÀ E MULTIMEDIALITÀ

HDMI	HDMI 2.0 x 2
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
Hub USB	-
Porta di ricarica rapida USB	-

MULTIMEDIA

Altoparlanti	-
Microfono integrato	-
Uscita audio	Uscita cuffie (3,5 mm)
MonitorWebcam	No

CARATTERISTICHE

Tecnologia di sincronizzazione (VRR)	Adaptive Sync
Tecnologia Blue Light	Low Blue Light
Multiview (PbP, PiP)	PbP, PiP
Flicker-Free	Flicker Free
Blocco di sicurezza Kensington	✓
Spazio colore (Adobe RGB) CIE 1931%	88

SOSTENIBILITÀ

EPEAT	Silver
-------	--------

ENERGIA/AMBIENTE

Alimentatore	Interno
Alimentazione elettrica	100 - 240V 50/60Hz
Consumo energetico in standby in W	0,5
Classe energetica	G

DIMENSIONI DEL PRODOTTO

Dimensioni del prodotto incl. base (LxAxP) mm	817.4x611.9x275.1
Dimensioni della confezione (LxAxP) mm	924x494x225
Peso lordo incl. imballaggio (in kg)	12,1
Peso netto escl. imballaggio (in kg)	9,4

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Cavo HDMI	1.8
Cavo DisplayPort	1.8
Cavo di alimentazione C13	1.8