

Q27B3MA

Soluzione affidabile, comoda e conveniente per l'ufficio a casa

AOC Q27B3MA è un monitor da 27 pollici frameless su tre lati in grado di supportare completamente il tuo flusso di lavoro quotidiano e creare un ufficio domestico affidabile, combinando qualità e praticità. Goditi immagini di grande qualità con risoluzione QHD, grandangolo e luminosità massima di 300 nits. Include anche una buona varietà di opzioni di connettività e altoparlanti interni.

GENERALE	
Nome modello	Q27B3MA
Codice EAN	4038986180429
Canale	B2C
Linea di prodotti	Linea Basic
Data di lancio stimata	27-07-2022

SCHERMO	
Dimensione schermo (in pollici)	27
Dimensione schermo (in cm)	68,6
Piatto / Curvo	Piatto
Durezza display	6H
Trattamento del pannello	Antiriflesso (AG)
Risoluzione del pannello	2560x1440
Nome della risoluzione	QHD
Formato	16:9
Tipo di pannello	VA
Tipo di retroilluminazione	WLED
Max Frequenza di aggiornamento	75 Hz
Tempo di risposta (GtG)	4 ms
Rapporto di contrasto statico	4000:1
Rapporto di contrasto dinamico	20M:1
Angolo di visione (CR10)	178/178
Colori del display	16,7 milioni
Brightness in nits	250 cd/m2
Dot pitch (mm)	0,2331
Pixel per pollice	108,8

ESTERNO

Tipo di cornice (anteriore)	Senza cornice su tre lati
Colore cornice (anteriore)	Nero
Finitura cornice (anteriore)	Opaco
Colore del corpo (retro)	Nero
Finitura del corpo (retro)	Opaco

ERGONOMIA

Supporto per montaggio a muro Vesa	100x100
Inclinazione	$-3.5^{\circ} \pm 1.5^{\circ} \sim 21.5^{\circ} \pm 1.5^{\circ}$

CONNETTIVITÀ E MULTIMEDIALITÀ

HDMI	HDMI 1.4 x 2
HDCP digitale (versione HDMI)	HDCP 1.4
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 2
Hub USB	-
Porta di ricarica rapida USB	-
RJ45	No
D-SUB (VGA)	0x
DVI	0x

MULTIMEDIA

Altoparlanti	✓
Potenza altoparlanti	2 W x 2
Microfono integrato	-
Uscita audio	Uscita cuffie (3,5 mm)
MonitorWebcam	No

CARATTERISTICHE

Tecnologia di sincronizzazione (VRR)	Adaptive sync (Freesync Premium Pro after AMD certified)
Tecnologia Blue Light	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	No
Blocco di sicurezza Kensington	✓
Spazio colore (sRGB) CIE 1976%	110
Spazio colore (DCI-P3) CIE 1931%	87
Spazio colore (DCI-P3) CIE 1976%	88
Spazio colore (Adobe RGB) CIE 1931%	88
Spazio colore (Adobe RGB) CIE 1976%	95

ENERGIA/AMBIENTE

Alimentatore	Esterno
Alimentazione elettrica	100 - 240V 50/60Hz
Consumo energetico in standby in W	0,5
Consumo energetico da spento in W	0,3
Classe energetica	F

DIMENSIONI DEL PRODOTTO

Dimensioni del prodotto incl. base (LxAxP) mm	614 W*229.8 D*460H mm
Dimensioni del prodotto escl. base (LxAxP) mm	614 W*44.6 D*363.8 H mm
Dimensioni della confezione (LxAxP) mm	690 W x142 D x 453 H mm
Peso lordo incl. imballaggio (in kg)	6,39
Peso netto escl. imballaggio (in kg)	3,9
Prodotto senza piedistallo (kg)	3,83

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Cavo HDMI	1.5
Cavo di alimentazione	✓
Adattatore di alimentazione	-

ALTRE INFORMAZIONI

Tempo medio fra i guasti	50.000 hours (excluded backlight)
--------------------------	-----------------------------------

Tempo medio fra i guasti (pannello incluso)	50 000 ore
---	------------

CONFORMITÀ NORMATIVA

ISO 9241-307	✓
--------------	---