



U34V5C/BK

Display da 34" VA WQHD per il multitasking più complesso, con USB-C e PD65W

AOC U34V5C è dotato di un pannello VA da 34" con risoluzione WQHD 21:9 per un'esperienza visiva coinvolgente, in una struttura senza cornice su tre lati che puoi inclinare e regolare in altezza secondo le tue esigenze. Preparati ad aumentare la produttività grazie a USB-C con Power Delivery fino a 65W, 4 porte USB e HDMI, offre anche la funzione Picture by Picture MultiView per gestire operazioni multitasking più complesse.

GENERALE	
Nome modello	U34V5C/BK
Codice EAN	4038986110617
Canale	B2C
Linea di prodotti	Linea Value
Famiglia di prodotti	V5
Data di lancio stimata	13-10-2022

SCHERMO

Dimensione schermo (in pollici)	34
Dimensione schermo (in cm)	86,4
Piatto / Curvo	Piatto
Durezza display	6H
Trattamento del pannello	Antiriflesso (AG)
Risoluzione del pannello	3440x1440
Nome della risoluzione	WQHD
Formato	21:9
Tipo di pannello	VA
Tipo di retroilluminazione	WLED
Max Frequenza di aggiornamento	100 Hz
Tempo di risposta (GtG)	4 ms
Rapporto di contrasto statico	4000:1
Rapporto di contrasto dinamico	20M:1
Angolo di visione (CR10)	178/178
Colori del display	16,7 milioni
Brightness in nits	300 cd/m2
Dot pitch (mm)	0,23175

ESTERNO

Tipo di cornice (anteriore)	Senza cornice su tre lati
Colore cornice (anteriore)	Nero
Finitura cornice (anteriore)	Opaco
Colore del corpo (retro)	Nero
Finitura del corpo (retro)	Opaco

ERGONOMIA

Supporto per montaggio a muro Vesa	100x100
Inclinazione	-3.5° ±1.5° ~ 21.5° ±1.5°
Rotazione	-8° ±2°
Orientamento	No
Regolazione altezza (mm)	130mm

CONNETTIVITÀ E MULTIMEDIALITÀ

HDMI	HDMI 2.0 x 1
HDCP digitale (versione HDMI)	HDCP 2.0
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
Connettività USB-C	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
Hub USB	✓
Velocità hub USB	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit
Porte di ingresso USB	4
Porta di ricarica rapida USB	✓
RJ45	No
D-SUB (VGA)	0x

MULTIMEDIA

Altoparlanti	✓
Potenza altoparlanti	5 W x 2
Microfono integrato	-
Uscita audio	Uscita cuffie (3,5 mm)
MonitorWebcam	No

CARATTERISTICHE

Tecnologia di sincronizzazione (VRR)	Adaptive Sync
Tecnologia Blue Light	Low Blue Light
Multiview (PbP, PiP)	PbP, PiP
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	No
Blocco di sicurezza Kensington	✓

ENERGIA/AMBIENTE

Alimentatore	Interno
Alimentazione elettrica	100 - 240V 50/60Hz
Consumo energetico in standby in W	0,5
Consumo energetico da spento in W	0,3
Classe energetica	G

DIMENSIONI DEL PRODOTTO

Dimensioni del prodotto incl. base (LxAxP) mm	817.45 x (404.55~534.55) x 250
Dimensioni del prodotto escl. base (LxAxP) mm	817.45 x 370.69 x 55.34
Dimensioni della confezione (LxAxP) mm	1070 x 481 x 162
Peso lordo incl. imballaggio (in kg)	11,65
Peso netto escl. imballaggio (in kg)	9,14
Prodotto senza piedistallo (kg)	6,56

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Cavo HDMI	1.5
Da USB-C a C	1.8