



## U34V5C/BK

**Display da 34" VA WQHD per il multitasking più complesso, con USB-C e PD65W**

AOC U34V5C è dotato di un pannello VA da 34" con risoluzione WQHD 21:9 per un'esperienza visiva coinvolgente, in una struttura senza cornice su tre lati che puoi inclinare e regolare in altezza secondo le tue esigenze. Preparati ad aumentare la produttività grazie a USB-C con Power Delivery fino a 65W, 4 porte USB e HDMI, offre anche la funzione Picture by Picture MultiView per gestire operazioni multitasking più complesse.

GENERALE	
Nome modello	U34V5C/BK
Codice EAN	4038986110617
Canale	B2C
Linea di prodotti	Linea Value
Famiglia di prodotti	V5
Data di lancio stimata	13-10-2022

**SCHERMO**

Dimensione schermo (in pollici)	34
Dimensione schermo (in cm)	86,4
Piatto / Curvo	Piatto
Durezza display	6H
Trattamento del pannello	Antiriflesso (AG)
Risoluzione del pannello	3440x1440
Nome della risoluzione	WQHD
Formato	21:9
Tipo di pannello	VA
Tipo di retroilluminazione	WLED
Max Frequenza di aggiornamento	100 Hz
Tempo di risposta (GtG)	4 ms
Rapporto di contrasto statico	4000:1
Rapporto di contrasto dinamico	20M:1
Angolo di visione (CR10)	178/178
Colori del display	16,7 milioni
Brightness in nits	300 cd/m2
Dot pitch (mm)	0,23175
Pixel per pollice	109

**ESTERNO**

Tipo di cornice (anteriore)	Senza cornice su tre lati
Colore cornice (anteriore)	Nero
Finitura cornice (anteriore)	Opaco
Colore del corpo (retro)	Nero
Finitura del corpo (retro)	Opaco

**ERGONOMIA**

Supporto per montaggio a muro Vesa	100x100
Inclinazione	-3.5° ±1.5° ~ 21.5° ±1.5°
Rotazione	-8° ±2°
Orientamento	No
Regolazione altezza (mm)	130mm

**CONNETTIVITÀ E MULTIMEDIALITÀ**

HDMI	HDMI 2.0 x 1
HDCP digitale (versione HDMI)	HDCP 2.0
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
Connettività USB-C	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
Hub USB	✓
Velocità hub USB	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit
Porte di ingresso USB	4
Porta di ricarica rapida USB	✓
RJ45	No
D-SUB (VGA)	0x
DVI	0x

**MULTIMEDIA**

Altoparlanti	✓
Potenza altoparlanti	5 W x 2
Microfono integrato	-
Uscita audio	Uscita cuffie (3,5 mm)
MonitorWebcam	No

**CARATTERISTICHE**

Tecnologia di sincronizzazione (VRR)	Adaptive Sync
Tecnologia Blue Light	Low Blue Light
Multiview (PbP, PiP)	PbP, PiP
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	No
Blocco di sicurezza Kensington	✓
Spazio colore (sRGB) CIE 1976%	115
Spazio colore (DCI-P3) CIE 1931%	89
Spazio colore (DCI-P3) CIE 1976%	91
Spazio colore (Adobe RGB) CIE 1931%	90
Spazio colore (Adobe RGB) CIE 1976%	98

**ENERGIA/AMBIENTE**

Alimentatore	Interno
Alimentazione elettrica	100 - 240V 50/60Hz
Consumo energetico in standby in W	0,5
Consumo energetico da spento in W	0,3
Classe energetica	G

**DIMENSIONI DEL PRODOTTO**

Dimensioni del prodotto incl. base (LxAxP) mm	817.45 x (404.55~534.55) x 250
Dimensioni del prodotto escl. base (LxAxP) mm	817.45 x 370.69 x 55.34
Dimensioni della confezione (LxAxP) mm	1070 x 481 x 162
Peso lordo incl. imballaggio (in kg)	11,65
Peso netto escl. imballaggio (in kg)	9,14
Prodotto senza piedistallo (kg)	6,56

**CONTENUTO DELLA CONFEZIONE**

Cavo HDMI	1.5
Da USB-C a C	1.8

**ALTRE INFORMAZIONI**

Tempo medio fra i guasti	50.000 hours (excluded backlight)
Tempo medio fra i guasti (pannello incluso)	50 000 ore