



24P2QM

Monitor QHD VA da 23,8" con attenzione al comfort, stand per altezza regolabile e funzioni ergonomiche

Il monitor AOC 242P2QM è un pannello VA da 23,8" con risoluzione FHD e dettagli nitidi e profondi in uno chassis senza cornice su tre lati che può essere regolato, ruotato e inclinato a seconda delle necessità per una confortevole esperienza d'uso durante le lunghe ore di lavoro. Offre comfort di visione con le sue caratteristiche antiriflesso, la modalità Low Blue e la funzione Adaptive Sync che evita le sfocature. Connettività essenziale ma completa.

GENERALE	
Nome modello	24P2QM
Codice EAN	4038986140713
Canale	B2B
Linea di prodotti	Linea Pro
Famiglia di prodotti	P2
Data di lancio stimata	21-09-2022

SCHERMO

Dimensione schermo (in pollici)	23,8
Dimensione schermo (in cm)	60,4
Piatto / Curvo	Piatto
Durezza display	6H
Trattamento del pannello	Antiriflesso (AG)
Risoluzione del pannello	1920x1080
Nome della risoluzione	FHD
Formato	16:9
Tipo di pannello	VA
Tipo di retroilluminazione	WLED
Max Frequenza di aggiornamento	75 Hz
Tempo di risposta (GtG)	4 ms
Rapporto di contrasto statico	3000:1
Rapporto di contrasto dinamico	50M:1
Angolo di visione (CR10)	178/178
Colori del display	16,7 milioni
Brightness in nits	300 cd/m2
Dot pitch (mm)	0,2745
Pixel per pollice	93

ESTERNO

Tipo di cornice (anteriore)	Senza cornice su tre lati
Colore cornice (anteriore)	Nero
Finitura cornice (anteriore)	Opaco
Colore del corpo (retro)	Nero
Finitura del corpo (retro)	Opaco

ERGONOMIA

Supporto per montaggio a muro Vesa	100x100
Inclinazione	-5~35°
Rotazione	180
Orientamento	Yes
Regolazione altezza (mm)	150mm

CONNETTIVITÀ E MULTIMEDIALITÀ

HDMI	HDMI 1.4 x 1
HDCP digitale (versione HDMI)	HDCP 1.4
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
Hub USB	✓
Velocità hub USB	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit
Porte di ingresso USB	4
Porta di ricarica rapida USB	✓
RJ45	No
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

MULTIMEDIA

Altoparlanti	✓
Potenza altoparlanti	2 W x 2
Microfono integrato	-
Uscita audio	Uscita cuffie (3,5 mm)
MonitorWebcam	No

CARATTERISTICHE

Tecnologia di sincronizzazione (VRR)	Adaptive Sync
Tecnologia Blue Light	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	No
Blocco di sicurezza Kensington	✓
Spazio colore (sRGB) CIE 1976%	129
Spazio colore (DCI-P3) CIE 1931%	94
Spazio colore (DCI-P3) CIE 1976%	103
Spazio colore (Adobe RGB) CIE 1931%	94
Spazio colore (Adobe RGB) CIE 1976%	111

ENERGIA/AMBIENTE

Alimentatore	Interno
Alimentazione elettrica	100 - 240V 50/60Hz
Consumo energetico in standby in W	0,5
Consumo energetico da spento in W	0,5
Classe energetica	E

DIMENSIONI DEL PRODOTTO

Dimensioni del prodotto incl. base (LxAxP) mm	540.2 x 384.4~513 x 200.1
Dimensioni del prodotto escl. base (LxAxP) mm	540.2 x 326.4 x 50.7
Dimensioni della confezione (LxAxP) mm	634 x 513 x 160
Peso lordo incl. imballaggio (in kg)	7,24
Peso netto escl. imballaggio (in kg)	4,75

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Cavo HDMI	1.8
Cavo di alimentazione	✓
Cavo di alimentazione C13	1.8

ALTRE INFORMAZIONI

Tempo medio fra i guasti	50.000 hours (excluded backlight)
Tempo medio fra i guasti (pannello incluso)	50 000 ore