



## 24B3HM

**Display FHD VA da 23,8" con ampio angolo di visione e funzioni per agevolare le lunghe ore di lavoro**

AOC 24B3HM è un sottile monitor da 23,8" frameless su tre lati in grado di supportare completamente il tuo flusso di lavoro quotidiano e creare un ufficio domestico minimalista ma completo, combinando qualità e praticità. Goditi immagini di grande qualità con la risoluzione FHD e l'ampio angolo di visione del suo pannello VA. Include inoltre una buona varietà di opzioni di connettività per agevolare la tua produttività.

GENERALE	
Nome modello	24B3HM
Codice EAN	4038986140591
Canale	B2C
Linea di prodotti	Linea Basic
Famiglia di prodotti	B3
Data di lancio stimata	30-07-2022

SCHERMO	
Dimensione schermo (in pollici)	23,8
Dimensione schermo (in cm)	60,4
Piatto / Curvo	Piatto
Durezza display	6H
Trattamento del pannello	Antiriflesso (AG)
Risoluzione del pannello	1920x1080
Nome della risoluzione	FHD
Formato	16:9
Tipo di pannello	VA
Tipo di retroilluminazione	WLED
Max Frequenza di aggiornamento	75 Hz
Tempo di risposta (GtG)	4 ms
Rapporto di contrasto statico	3000:1
Rapporto di contrasto dinamico	20M:1
Angolo di visione (CR10)	178/178
Colori del display	16,7 milioni
Brightness in nits	250 cd/m2
Dot pitch (mm)	0,275
Pixel per pollice	93

ESTERNO	
Tipo di cornice (anteriore)	Senza cornice su tre lati
Colore cornice (anteriore)	Nero
Finitura cornice (anteriore)	Testurizzato
Colore del corpo (retro)	Nero
Finitura del corpo (retro)	Testurizzato

ERGONOMIA	
Supporto per montaggio a muro Vesa	100x100
Inclinazione	-5/23
Orientamento	No

**CONNETTIVITÀ E MULTIMEDIALITÀ**

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Hub USB	-
Porta di ricarica rapida USB	-
RJ45	No
D-SUB (VGA)	1x
DVI	0x

**MULTIMEDIA**

Altoparlanti	-
Microfono integrato	-
Uscita audio	Uscita cuffie (3,5 mm)
MonitorWebcam	No

**CARATTERISTICHE**

Tecnologia di sincronizzazione (VRR)	Adaptive Sync
Tecnologia Blue Light	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	No
Blocco di sicurezza Kensington	✓
Spazio colore (sRGB) CIE 1976%	122
Spazio colore (DCI-P3) CIE 1931%	90
Spazio colore (DCI-P3) CIE 1976%	97
Spazio colore (Adobe RGB) CIE 1931%	90
Spazio colore (Adobe RGB) CIE 1976%	104

**ENERGIA/AMBIENTE**

Alimentatore	Interno
Alimentazione elettrica	100 - 240V 50/60Hz

**DIMENSIONI DEL PRODOTTO**

Dimensioni del prodotto incl. base (LxAxP) mm	539.7 x 416.1 x 202.3
Dimensioni del prodotto escl. base (LxAxP) mm	539.7 x 320.4 x 44.8
Dimensioni della confezione (LxAxP) mm	614 x 394 x 126
Peso lordo incl. imballaggio (in kg)	5,02
Peso netto escl. imballaggio (in kg)	3,01

**CONTENUTO DELLA CONFEZIONE**

Cavo HDMI	1.5
Cavo di alimentazione	✓

**ALTRE INFORMAZIONI**

Tempo medio fra i guasti	50.000 hours (excluded backlight)
Tempo medio fra i guasti (pannello incluso)	50 000 ore