



Q27E3UAM

Display QHD VA da 27" con funzioni essenziali per lunghe ore di produttività

AOC Q27E3UAM vanta un fantastico pannello VA da 27" con ampio angolo di visione, dettagliata e cristallina risoluzione QHD e luminosità di 300 nits. Offre anche tutto l'essenziale per lavorare e studiare per lunghe ore grazie alle funzioni a supporto della vista come Low Blue Mode e Flicker Free. Per una stazione di lavoro ordinata, offre anche la gestione dei cavi gestibili con la sua completa offerta di connettività.

GENERALE

Nome modello	Q27E3UAM
Codice EAN	4038986180689
Canale	B2B
Linea di prodotti	Linea Essential
Famiglia di prodotti	E3
Data di lancio stimata	16-10-2022

SCHERMO

Dimensione schermo (in pollici)	27
Dimensione schermo (in cm)	68,6
Piatto / Curvo	Piatto
Durezza display	3H
Trattamento del pannello	Antiriflesso (AG)
Risoluzione del pannello	2560x1440
Nome della risoluzione	QHD
Formato	16:9
Tipo di pannello	VA
Tipo di retroilluminazione	WLED
Max Frequenza di aggiornamento	75 Hz
Tempo di risposta (GtG)	4 ms
Rapporto di contrasto statico	4000:1
Rapporto di contrasto dinamico	20M:1
Angolo di visione (CR10)	178/178
Colori del display	16,7 milioni
Brightness in nits	350 cd/m2
Dot pitch (mm)	0,2331
Pixel per pollice	109

ESTERNO

Tipo di cornice (anteriore)	Senza cornice su tre lati
Colore cornice (anteriore)	Nero
Finitura cornice (anteriore)	Testurizzato
Colore del corpo (retro)	Nero
Finitura del corpo (retro)	Testurizzato

ERGONOMIA

Supporto per montaggio a muro Vesa	100x100
Inclinazione	5° ~ 23°
Orientamento	No

CONNETTIVITÀ E MULTIMEDIALITÀ

HDMI	HDMI 1.4 x 1
HDCP digitale (versione HDMI)	HDCP 1.4
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
Hub USB	✓
Velocità hub USB	USB 3.2 (Gen 1) (2 USB downstream ports) 5Gbit
Porte di ingresso USB	2
Porta di ricarica rapida USB	✓
RJ45	No
D-SUB (VGA)	0x
DVI	0x

MULTIMEDIA

Altoparlanti	✓
Potenza altoparlanti	2 W x 2
Microfono integrato	-
Uscita audio	Uscita cuffie (3,5 mm)

CARATTERISTICHE

Tecnologia di sincronizzazione (VRR)	Adaptive Sync
Tecnologia Blue Light	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	No
Blocco di sicurezza Kensington	✓
Spazio colore (sRGB) CIE 1976%	112
Spazio colore (Adobe RGB) CIE 1931%	88
Spazio colore (Adobe RGB) CIE 1976%	96

ENERGIA/AMBIENTE

Alimentatore	Interno
Alimentazione elettrica	100 - 240V 50/60Hz
Consumo energetico in standby in W	0,5
Consumo energetico da spento in W	0,3
Classe energetica	F

DIMENSIONI DEL PRODOTTO

Dimensioni del prodotto incl. base (LxAxP) mm	614.7 x 449.1 x 201.3
Dimensioni del prodotto escl. base (LxAxP) mm	614.7 x 369.6 x 52.8
Dimensioni della confezione (LxAxP) mm	452 x 691 x 142
Peso lordo incl. imballaggio (in kg)	7,65
Peso netto escl. imballaggio (in kg)	4,43

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Cavo HDMI	1.8
Cavo di alimentazione C13	1.8