



E2460PQ/BK

Splendide immagini, prestazioni impressionanti

Grazie alla risoluzione Full HD, ai tempi di risposta rapidi di 2ms e rapporti di contrasto elevati, questo display da 24 pollici offre immagini dettagliate e fluide e prestazioni accurate in qualsiasi reparto. Una gamma di connettori multimediali, altoparlanti incorporati da 2 watt e un supporto ergonomico offrono maggiore praticità e comfort.

GENERALE

Nome modello	E2460PQ/BK
Codice EAN	4038986144780
Canale	B2B
Linea di prodotti	Linea Pro
Famiglia di prodotti	60 ID
Data di lancio stimata	30-12-2014

SCHERMO

Dimensione schermo (in pollici)	24
Piatto / Curvo	Piatto
Durezza display	3H
Risoluzione del pannello	1920x1080
Nome della risoluzione	FHD
Formato	16:9
Tipo di pannello	TN
Tipo di retroilluminazione	WLED
Max Frequenza di aggiornamento	60 Hz
Tempo di risposta (GtG)	2 ms
Rapporto di contrasto statico	1000:1
Rapporto di contrasto dinamico	50M:1
Angolo di visione (CR10)	170/160
Colori del display	16,7 milioni
Brightness in nits	250 cd/m2
Dot pitch (mm)	276

ERGONOMIA

Supporto per montaggio a muro Vesa	100x100
Orientamento	Yes
Regolazione altezza (mm)	130mm

CONNETTIVITÀ E MULTIMEDIALITÀ

DisplayPort	DisplayPort 1.1 x 1
Hub USB	-
D-SUB (VGA)	1x

MULTIMEDIA

Uscita audio	Uscita cuffie (3,5 mm)
--------------	------------------------

SOSTENIBILITÀ

Certificato TCO	6
-----------------	---

ENERGIA/AMBIENTE

Alimentatore	Interno
Alimentazione elettrica	100 - 240V 50/60Hz
Consumo energetico in standby in W	0,5
Consumo energetico da spento in W	0,5

DIMENSIONI DEL PRODOTTO

Dimensioni del prodotto incl. base (LxAxP) mm	400.4(H) x 551.4(W) x 221(D)
Dimensioni della confezione (LxAxP) mm	187(H) x 693(W) x 423(D)
Peso lordo incl. imballaggio (in kg)	8,45
Peso netto escl. imballaggio (in kg)	6,38

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Cavo DisplayPort	1.8
Cavo D-SUB (VGA)	1.8

ALTRE INFORMAZIONI

Tempo medio fra i guasti	50.000 hours (excluded backlight)
--------------------------	-----------------------------------

Tempo medio fra i guasti (pannello escluso)	50 000 ore
---	------------