



I2280SWD

Display a LED da 21,5" con risoluzione Full HD

Questo display Full HD offre ampi angoli di visione grazie al pannello IPS avanzato. Colpisce anche per la sua cornice ultrasottile per un look minimalista.

GENERALE

Nome modello	I2280SWD
Codice EAN	4038986125963
Canale	B2C
Linea di prodotti	Linea Basic
Famiglia di prodotti	80 ID
Data di lancio stimata	30-12-2014

SCHERMO

Dimensione schermo (in pollici)	21,5
Piatto / Curvo	Piatto
Durezza display	3H
Risoluzione del pannello	1920x1080
Nome della risoluzione	FHD
Formato	16:9
Tipo di pannello	IPS
Tipo di retroilluminazione	WLED
Max Frequenza di aggiornamento	60 Hz
Tempo di risposta (GtG)	5 ms
Rapporto di contrasto statico	1000:1
Rapporto di contrasto dinamico	20M:1
Angolo di visione (CR10)	178/178
Colori del display	16,7 milioni
Brightness in nits	250 cd/m2
Dot pitch (mm)	0,248

ESTERNO

Tipo di cornice (anteriore)	Senza cornice su tre lati
Colore cornice (anteriore)	Nero
Finitura cornice (anteriore)	Testurizzato
Colore del corpo (retro)	Nero
Finitura del corpo (retro)	Testurizzato

ERGONOMIA

Supporto per montaggio a muro Vesa	100x100
------------------------------------	---------

CONNETTIVITÀ E MULTIMEDIALITÀ

D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

CARATTERISTICHE

Blocco di sicurezza Kensington	✓
--------------------------------	---

ENERGIA/AMBIENTE

Alimentatore	Esterno
Alimentazione elettrica	100 - 240V 50/60Hz
Consumo energetico in standby in W	0,5
Consumo energetico da spento in W	0,3
Classe energetica	E

DIMENSIONI DEL PRODOTTO

Dimensioni del prodotto incl. base (LxAxP) mm	373(H) x 500(W) x 200(D)
Dimensioni della confezione (LxAxP) mm	380(H) x 558(W) x 124(D)
Peso lordo incl. imballaggio (in kg)	3,84
Peso netto escl. imballaggio (in kg)	2,42

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Cavo D-SUB (VGA)	1.2
Cavo DVI	1.5

ALTRE INFORMAZIONI

Tempo medio fra i guasti	50.000 hours (excluded backlight)
--------------------------	-----------------------------------

Tempo medio fra i guasti (pannello escluso)	50 000 ore
---	------------