



## I2460PXQU

**Prestazioni strabilianti che mettono il comfort al primo posto**

Questo monitor per aziende IPS a efficienza energetica offre uno spazio aggiuntivo per visualizzare documenti grazie al formato 16:10 e include anche un hub USB.

### GENERALE

Nome modello	I2460PXQU
Codice EAN	4038986143745
Canale	B2B
Linea di prodotti	Linea Pro
Famiglia di prodotti	60 ID
Data di lancio stimata	31-12-2014

### SCHERMO

Dimensione schermo (in pollici)	24
Piatto / Curvo	Piatto
Durezza display	3H
Risoluzione del pannello	1920x1200
Nome della risoluzione	WUXGA
Formato	16:10
Tipo di pannello	IPS
Tipo di retroilluminazione	WLED
Max Frequenza di aggiornamento	60 Hz
Tempo di risposta (GtG)	5 ms
Rapporto di contrasto statico	1000:1
Rapporto di contrasto dinamico	50M:1
Angolo di visione (CR10)	178/178
Colori del display	16,7 milioni
Brightness in nits	300 cd/m2
Dot pitch (mm)	0,269

**ERGONOMIA**

Supporto per montaggio a muro Vesa	100x100
Orientamento	Yes
Regolazione altezza (mm)	130mm

**CONNETTIVITÀ E MULTIMEDIALITÀ**

HDMI	HDMI 1.4 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.1 x 1
Hub USB	✓
Velocità hub USB	USB 2.0 (4 USB downstream ports)
Porte di ingresso USB	4
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

**MULTIMEDIA**

Uscita audio	Uscita cuffie (3,5 mm)
--------------	------------------------

**SOSTENIBILITÀ**

Certificato TCO	6
-----------------	---

**ENERGIA/AMBIENTE**

Alimentatore	Interno
Alimentazione elettrica	100 - 240V 50/60Hz
Consumo energetico in standby in W	0,24
Consumo energetico da spento in W	0,14
Classe energetica	A

**DIMENSIONI DEL PRODOTTO**

Dimensioni del prodotto incl. base (LxAxP) mm	400.4(H) x 551.4(W) x 221(D)
Dimensioni della confezione (LxAxP) mm	455(H) x 680(W) x 186(D)
Peso lordo incl. imballaggio (in kg)	8,58
Peso netto escl. imballaggio (in kg)	6,65

**CONTENUTO DELLA CONFEZIONE**

Cavo DisplayPort	1.8
Cavo D-SUB (VGA)	1.8

**ALTRE INFORMAZIONI**

Tempo medio fra i guasti	50.000 hours (excluded backlight)
Tempo medio fra i guasti (pannello escluso)	50 000 ore

**CONFORMITÀ NORMATIVA**

ISO 9241-307	✓
--------------	---