



## I2475PXQU/GR

### Monitor ergonomico IPS per aziende con hub USB

Perfect for any office: This energy efficient and highly ergonomic 24" display boasts an accurate IPS panel, a USB hub and numerous input options including DisplayPort.

#### GENERALE

Nome modello	I2475PXQU/GR
Codice EAN	4038986145541
Canale	B2B
Linea di prodotti	Linea Pro
Famiglia di prodotti	75 ID
Data di lancio stimata	03-04-2016

#### SCHERMO

Dimensione schermo (in pollici)	23,8
Piatto / Curvo	Piatto
Durezza display	3H
Risoluzione del pannello	1920x1080
Nome della risoluzione	FHD
Formato	16:9
Tipo di pannello	IPS
Tipo di retroilluminazione	WLED
Max Frequenza di aggiornamento	60 Hz
Tempo di risposta (GtG)	4 ms
Rapporto di contrasto statico	1000:1
Rapporto di contrasto dinamico	200M:1
Angolo di visione (CR10)	178/178
Colori del display	16,7 milioni
Brightness in nits	250 cd/m2
Dot pitch (mm)	0,2745

**ERGONOMIA**

Supporto per montaggio a muro Vesa	100x100
Orientamento	Yes
Regolazione altezza (mm)	130mm

**CONNETTIVITÀ E MULTIMEDIALITÀ**

HDMI	HDMI 1.4 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.1 x 1
Hub USB	✓
Velocità hub USB	USB 2.0 + 3.0 (4 USB downstream ports)
Porte di ingresso USB	4
Porta di ricarica rapida USB	-
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

**MULTIMEDIA**

Altoparlanti	✓
Potenza altoparlanti	2 W x 2
Microfono integrato	-
Uscita audio	Uscita cuffie (3,5 mm)

**CARATTERISTICHE**

Flicker-Free	Flicker Free
Blocco di sicurezza Kensington	-

**SOSTENIBILITÀ**

Certificato TCO	7
-----------------	---

**ENERGIA/AMBIENTE**

Alimentatore	Interno
Alimentazione elettrica	100 - 240V 50/60Hz
Consumo energetico in standby in W	0,3
Consumo energetico da spento in W	0,2
Classe energetica	A

**DIMENSIONI DEL PRODOTTO**

Dimensioni del prodotto incl. base (LxAxP) mm	489(H) x 554.4(W) x 212.9(D)
Dimensioni della confezione (LxAxP) mm	420(H) x 693(W) x 184(D)
Peso lordo incl. imballaggio (in kg)	7,7
Peso netto escl. imballaggio (in kg)	5,53

**CONTENUTO DELLA CONFEZIONE**

Cavo DisplayPort	1.8
Cavo di alimentazione C13	1.8
Cavo D-SUB (VGA)	1.8

**ALTRE INFORMAZIONI**

Tempo medio fra i guasti	50.000 hours (excluded backlight)
Tempo medio fra i guasti (pannello escluso)	50 000 ore

**CONFORMITÀ NORMATIVA**

ISO 9241-307	✓
--------------	---