



## E2275SWQE

### Immagini vivaci ed efficienza energetica

This model targets business and home office users alike. Hidden behind its classically designed case is the latest LED technology. It boasts a high typical contrast, an ultra-fast response time and wide viewing angles for excellent imaging performance. With the i-Care function, the monitor adapts the panel's brightness to the ambient light. This means a more comfortable viewing experience, whilst lowering the energy consumption at the same time. The environmentally friendly display comes in an elegant, textured black finish.

### GENERALE

Nome modello	E2275SWQE
Codice EAN	4038986126144
Canale	B2B
Linea di prodotti	Linea Essential
Famiglia di prodotti	75 ID
Data di lancio stimata	30-12-2014

### SCHERMO

Dimensione schermo (in pollici)	21,5
Piatto / Curvo	Piatto
Durezza display	3H
Risoluzione del pannello	1920x1080
Nome della risoluzione	FHD
Tipo di pannello	TN
Tipo di retroilluminazione	WLED
Max Frequenza di aggiornamento	60 Hz
Tempo di risposta (GtG)	2 ms
Rapporto di contrasto statico	1000:1
Rapporto di contrasto dinamico	200M:1
Colori del display	16,7 milioni
Brightness in nits	250 cd/m2
Dot pitch (mm)	248

**ERGONOMIA**

Supporto per montaggio a muro Vesa	100x100
Orientamento	No

**CONNETTIVITÀ E MULTIMEDIALITÀ**

HDMI	HDMI 1.4 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.1 x 1
Hub USB	-
Porta di ricarica rapida USB	-
D-SUB (VGA)	1x

**MULTIMEDIA**

Microfono integrato	-
Uscita audio	Uscita cuffie (3,5 mm)

**CARATTERISTICHE**

Flicker-Free	Flicker Free
Blocco di sicurezza Kensington	-

**SOSTENIBILITÀ**

Certificato TCO	7
-----------------	---

**ENERGIA/AMBIENTE**

Alimentatore	Interno
Alimentazione elettrica	100 - 240V 50/60Hz
Consumo energetico in standby in W	0,3
Consumo energetico da spento in W	0,3
Classe energetica	A

**DIMENSIONI DEL PRODOTTO**

Dimensioni del prodotto incl. base (LxAxP) mm	193.5(H) x 504(W) x 395.4(D)
Dimensioni della confezione (LxAxP) mm	390(H) x 560(W) x 120(D)
Peso lordo incl. imballaggio (in kg)	4,5
Peso netto escl. imballaggio (in kg)	3,15

**CONTENUTO DELLA CONFEZIONE**

Cavo DisplayPort	1.8
Cavo di alimentazione C13	1.8
Cavo D-SUB (VGA)	1.8

**ALTRE INFORMAZIONI**

Tempo medio fra i guasti	50.000 hours (excluded backlight)
Tempo medio fra i guasti (pannello escluso)	50 000 ore