



E2275SWQE

Immagini vivaci ed efficienza energetica

This model targets business and home office users alike. Hidden behind its classically designed case is the latest LED technology. It boasts a high typical contrast, an ultra-fast response time and wide viewing angles for excellent imaging performance. With the i-Care function, the monitor adapts the panel's brightness to the ambient light. This means a more comfortable viewing experience, whilst lowering the energy consumption at the same time. The environmentally friendly display comes in an elegant, textured black finish.

GENERALE

| | |
|------------------------|-----------------|
| Nome modello | E2275SWQE |
| Codice EAN | 4038986126144 |
| Canale | B2B |
| Linea di prodotti | Linea Essential |
| Famiglia di prodotti | 75 ID |
| Data di lancio stimata | 30-12-2014 |

SCHERMO

| | |
|---------------------------------|--------------|
| Dimensione schermo (in pollici) | 21,5 |
| Piatto / Curvo | Piatto |
| Durezza display | 3H |
| Risoluzione del pannello | 1920x1080 |
| Nome della risoluzione | FHD |
| Tipo di pannello | TN |
| Tipo di retroilluminazione | WLED |
| Max Frequenza di aggiornamento | 60 Hz |
| Tempo di risposta (GtG) | 2 ms |
| Rapporto di contrasto statico | 1000:1 |
| Rapporto di contrasto dinamico | 200M:1 |
| Colori del display | 16,7 milioni |
| Brightness in nits | 250 cd/m2 |
| Dot pitch (mm) | 248 |

ERGONOMIA

| | |
|------------------------------------|---------|
| Supporto per montaggio a muro Vesa | 100x100 |
| Orientamento | No |

CONNETTIVITÀ E MULTIMEDIALITÀ

| | |
|------------------------------|---------------------|
| HDMI | HDMI 1.4 x 1 |
| DisplayPort | DisplayPort 1.1 x 1 |
| Hub USB | - |
| Porta di ricarica rapida USB | - |
| D-SUB (VGA) | 1x |

MULTIMEDIA

| | |
|---------------------|------------------------|
| Microfono integrato | - |
| Uscita audio | Uscita cuffie (3,5 mm) |

CARATTERISTICHE

| | |
|--------------------------------|--------------|
| Flicker-Free | Flicker Free |
| Blocco di sicurezza Kensington | - |

SOSTENIBILITÀ

| | |
|-----------------|---|
| Certificato TCO | 7 |
|-----------------|---|

ENERGIA/AMBIENTE

| | |
|------------------------------------|--------------------|
| Alimentatore | Interno |
| Alimentazione elettrica | 100 - 240V 50/60Hz |
| Consumo energetico in standby in W | 0,3 |
| Consumo energetico da spento in W | 0,3 |
| Classe energetica | A |

DIMENSIONI DEL PRODOTTO

| | |
|---|------------------------------|
| Dimensioni del prodotto incl. base (LxAxP) mm | 193.5(H) x 504(W) x 395.4(D) |
| Dimensioni della confezione (LxAxP) mm | 390(H) x 560(W) x 120(D) |
| Peso lordo incl. imballaggio (in kg) | 4,5 |
| Peso netto escl. imballaggio (in kg) | 3,15 |

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

| | |
|---------------------------|-----|
| Cavo D-SUB (VGA) | 1.8 |
| Cavo DisplayPort | 1.8 |
| Cavo audio | 1.8 |
| Cavo di alimentazione C13 | 1.8 |

ALTRE INFORMAZIONI

| | |
|---|-----------------------------------|
| Tempo medio fra i guasti | 50.000 hours (excluded backlight) |
| Tempo medio fra i guasti (pannello escluso) | 50 000 ore |

CONFORMITÀ NORMATIVA

| | |
|--------------|---|
| ISO 9241-307 | - |
|--------------|---|