



24P3QW

Display IPS piatto FHD da 23,8" per la produttività quotidiana in ambienti d'ufficio flessibili

AOC 24P3QW è un monitor IPS a schermo piatto da 23,8" con un attraente design a cornice ultrasottile su tre lati che offre funzionalità e prestazioni per ottenere il massimo da ogni giornata di lavoro. Con la risoluzione Full HD (1920 x 1080), la luminosità di 300 nit e l'ampio angolo di visione di 178/178°, stare davanti al monitor è sempre un piacere.

GENERALE

Nome modello	24P3QW
Codice EAN	4038986140775
Canale	B2B
Linea di prodotti	Linea Pro
Data di lancio stimata	18-01-2023

SCHERMO

Dimensione schermo (in pollici)	23,8
Dimensione schermo (in cm)	60,5
Piatto / Curvo	Piatto
Durezza display	3H
Trattamento del pannello	Antiriflesso (AG)
Risoluzione del pannello	1920x1080
Nome della risoluzione	FHD
Formato	16:9
Tipo di pannello	IPS
Tipo di retroilluminazione	WLED
Max Frequenza di aggiornamento	75 Hz
Tempo di risposta (GtG)	4 ms
Rapporto di contrasto statico	1000:1
Rapporto di contrasto dinamico	50M:1
Angolo di visione (CR10)	178/178
Colori del display	16,7 milioni
Brightness in nits	300 cd/m2
Dot pitch (mm)	0,2745
Pixel per pollice	93

ESTERNO

Tipo di cornice (anteriore)	Senza cornice su tre lati
Colore cornice (anteriore)	Nero
Finitura cornice (anteriore)	Testurizzato
Colore del corpo (retro)	Nero
Finitura del corpo (retro)	Testurizzato

ERGONOMIA

Supporto per montaggio a muro Vesa	100x100
Inclinazione	-5°~35°
Rotazione	175°±5°
Orientamento	-90°~90°
Regolazione altezza (mm)	150mm

CONNETTIVITÀ E MULTIMEDIALITÀ

HDMI	HDMI 1.4 x 2
HDCP digitale (versione HDMI)	HDCP 1.4
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
Hub USB	✓
Velocità hub USB	USB 3.2
Porte di ingresso USB	4
Porta di ricarica rapida USB	✓

MULTIMEDIA

Altoparlanti	✓
Potenza altoparlanti	5 W x 2
Microfono integrato	✓
Uscita audio	1x Audio out
MonitorWebcam	2MP Win Hello Webcam

CARATTERISTICHE

Tecnologia di sincronizzazione (VRR)	Adaptive Sync
Tecnologia Blue Light	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
Blocco di sicurezza Kensington	✓
Spazio colore (sRGB) CIE 1976%	106,5
Spazio colore (DCI-P3) CIE 1931%	91,3
Spazio colore (DCI-P3) CIE 1976%	99
Spazio colore (Adobe RGB) CIE 1931%	123,9
Spazio colore (Adobe RGB) CIE 1976%	124,3

SOSTENIBILITÀ

Certificato TCO	9
Energy Star	Energy star 8
EPEAT	Gold

ENERGIA/AMBIENTE

Alimentatore	Interno
Alimentazione elettrica	100 - 240V 50/60Hz
Consumo energetico in standby in W	0,5
Consumo energetico da spento in W	0,3
Classe energetica	D

DIMENSIONI DEL PRODOTTO

Dimensioni del prodotto incl. base (LxAxP) mm	540 x (384.4-520.2) x 200.1
Dimensioni del prodotto escl. base (LxAxP) mm	540 x 326.3 x 50.7
Dimensioni della confezione (LxAxP) mm	613 x 519 x 162
Peso lordo incl. imballaggio (in kg)	8
Peso netto escl. imballaggio (in kg)	5,06
Prodotto senza piedistallo (kg)	3,35

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Cavo HDMI	1.8
Cavo DisplayPort	1.8

ALTRE INFORMAZIONI

Tempo medio fra i guasti	70.000 hours (excluded backlight) + 30.000 hours (including backlight)
Tempo medio fra i guasti (pannello escluso)	70 000 ore
Tempo medio fra i guasti (pannello incluso)	30 000 ore