

E2460SD

GENERALE

| | |
|------------------------|---------------|
| Nome modello | E2460SD |
| Codice EAN | 4038986144742 |
| Canale | B2C |
| Linea di prodotti | Linea Value |
| Famiglia di prodotti | 60 ID |
| Data di lancio stimata | 31-12-2014 |

SCHERMO

| | |
|---------------------------------|--------------|
| Dimensione schermo (in pollici) | 24 |
| Piatto / Curvo | Piatto |
| Durezza display | 3H |
| Risoluzione del pannello | 1920x1080 |
| Nome della risoluzione | FHD |
| Formato | 16:9 |
| Tipo di pannello | TN |
| Tipo di retroilluminazione | WLED |
| Max Frequenza di aggiornamento | 60 Hz |
| Tempo di risposta (GtG) | 5 ms |
| Rapporto di contrasto statico | 1000:1 |
| Rapporto di contrasto dinamico | 20M:1 |
| Angolo di visione (CR10) | 170/160 |
| Colori del display | 16,7 milioni |
| Brightness in nits | 250 cd/m2 |
| Dot pitch (mm) | 276 |

ERGONOMIA

| | |
|--------------|----|
| Orientamento | No |
|--------------|----|

CONNETTIVITÀ E MULTIMEDIALITÀ

| | |
|---------|---|
| Hub USB | - |
|---------|---|

SOSTENIBILITÀ

| | |
|-----------------|---|
| Certificato TCO | 6 |
|-----------------|---|

ENERGIA/AMBIENTE

| | |
|--|--------------------|
| Alimentatore | Interno |
| Alimentazione elettrica | 100 - 240V 50/60Hz |
| Consumo energetico da acceso (metodo di prova Energystar) in W | 18,54 |
| Consumo energetico in standby in W | 0,29 |
| Consumo energetico da spento in W | 0,13 |

DIMENSIONI DEL PRODOTTO

| | |
|---|---------------------------------|
| Dimensioni del prodotto incl. base (LxAxP) mm | 403.05(H) x 565.4(W) x 219.3(D) |
| Dimensioni della confezione (LxAxP) mm | 131(H) x 621(W) x 476(D) |
| Peso lordo incl. imballaggio (in kg) | 6,1 |
| Peso netto escl. imballaggio (in kg) | 4,64 |

ALTRE INFORMAZIONI

| | |
|---|-----------------------------------|
| Tempo medio fra i guasti | 50.000 hours (excluded backlight) |
| Tempo medio fra i guasti (pannello escluso) | 50 000 ore |