

I2475PRQU

Prestazioni strabilianti che mettono il comfort al primo posto.

Con regolazioni ergonomiche, ampi angoli di visione, varie prese (incl. DisplayPort e USB) e altoparlanti, questo monitor aumenta l'efficienza in qualsiasi posto di lavoro.

GENERALE

Nome modello	I2475PRQU
Codice EAN	4038986145947
Canale	B2B
Linea di prodotti	Linea Pro
Famiglia di prodotti	75 ID
Data di lancio stimata	01-12-2016

SCHERMO

Piatto / Curvo	Piatto
Durezza display	3H
Risoluzione del pannello	1920x1200
Nome della risoluzione	WUXGA
Tipo di pannello	IPS
Tipo di retroilluminazione	WLED
Max Frequenza di aggiornamento	60 Hz
Tempo di risposta (GtG)	4 ms
Rapporto di contrasto statico	1000:1
Rapporto di contrasto dinamico	20M:1
Angolo di visione (CR10)	178/178
Colori del display	16,7 milioni
Brightness in nits	250 cd/m2
Dot pitch (mm)	0,269

ERGONOMIA

Supporto per montaggio a muro Vesa	100x100
Orientamento	Yes
Regolazione altezza (mm)	130mm

CONNETTIVITÀ E MULTIMEDIALITÀ

HDMI	HDMI 1.4 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.1 x 1
Velocità hub USB	USB 2.0 + 3.0 (4 USB downstream ports)
Porte di ingresso USB	4
D-SUB (VGA)	1x

MULTIMEDIA

Altoparlanti	✓
Potenza altoparlanti	2 W x 2
Uscita audio	Uscita cuffie (3,5 mm)

CARATTERISTICHE

Flicker-Free	Flicker Free
--------------	--------------

SOSTENIBILITÀ

Certificato TCO	7
-----------------	---

ENERGIA/AMBIENTE

Alimentatore	Interno
Alimentazione elettrica	100 - 240V 50/60Hz
Consumo energetico in standby in W	0,5
Consumo energetico da spento in W	0,5
Classe energetica	A

DIMENSIONI DEL PRODOTTO

Dimensioni del prodotto incl. base (LxAxP) mm	534(H) x 559(W) x 139(D)
Dimensioni della confezione (LxAxP) mm	189(H) x 648(W) x 434(D)
Peso lordo incl. imballaggio (in kg)	7,7
Peso netto escl. imballaggio (in kg)	6,2

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Cavo HDMI	1.8
Cavo DisplayPort	1.8
Cavo di alimentazione C13	1.8
Cavo D-SUB (VGA)	1.8