

Q2775PQU

Monitor ergonomico QHD per aziende con hub USB

Ideale per ogni ufficio: questo display da 27" altamente ergonomico, vanta un pannello IPS per immagini QHD accurate, un hub USB e vari ingressi, incl. la porta DisplayPort.

GENERALE

Nome modello	Q2775PQU
Codice EAN	4038986185585
Canale	B2B
Linea di prodotti	Linea Pro
Data di lancio stimata	01-02-2016

SCHERMO

Dimensione schermo (in pollici)	27
Piatto / Curvo	Piatto
Durezza display	3H
Risoluzione del pannello	2560x1440
Nome della risoluzione	QHD
Formato	16:9
Tipo di pannello	IPS
Tipo di retroilluminazione	WLED
Max Frequenza di aggiornamento	60 Hz
Tempo di risposta (GtG)	4 ms
Rapporto di contrasto statico	1000:1
Rapporto di contrasto dinamico	200M:1
Angolo di visione (CR10)	178/178
Colori del display	1,07 miliardi
Brightness in nits	350 cd/m2
Dot pitch (mm)	0,233

ERGONOMIA

Supporto per montaggio a muro Vesa	100x100
Orientamento	Yes
Regolazione altezza (mm)	130mm

CONNETTIVITÀ E MULTIMEDIALITÀ

HDMI	HDMI 1.4 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
Hub USB	✓
Velocità hub USB	USB 2.0 + 3.0 (4 USB downstream ports)
Porte di ingresso USB	4
Porta di ricarica rapida USB	-
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

MULTIMEDIA

Altoparlanti	✓
Potenza altoparlanti	2 W x 2
Microfono integrato	-
Uscita audio	Uscita cuffie (3,5 mm)

CARATTERISTICHE

Flicker-Free	Flicker Free
Blocco di sicurezza Kensington	-

SOSTENIBILITÀ

Certificato TCO	7
-----------------	---

ENERGIA/AMBIENTE

Alimentatore	Interno
Alimentazione elettrica	100 - 240V 50/60Hz
Consumo energetico in standby in W	0,25
Consumo energetico da spento in W	0,25
Classe energetica	B

DIMENSIONI DEL PRODOTTO

Dimensioni del prodotto incl. base (LxAxP) mm	533.4(H) x 640(W) x 242.9(D)
Dimensioni della confezione (LxAxP) mm	503(H) x 735(W) x 198(D)
Peso lordo incl. imballaggio (in kg)	9,3
Peso netto escl. imballaggio (in kg)	6,6

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Cavo DisplayPort	1.8
Cavo di alimentazione C13	1.8
Cavo D-SUB (VGA)	1.8

ALTRE INFORMAZIONI

Tempo medio fra i guasti	50.000 hours (excluded backlight)
Tempo medio fra i guasti (pannello escluso)	50 000 ore

CONFORMITÀ NORMATIVA

ISO 9241-307	✓
--------------	---