

A2472PW4T/BK

GENERALE

| | |
|------------------------|---------------|
| Nome modello | A2472PW4T/BK |
| Codice EAN | 4038990000000 |
| Canale | B2C |
| Linea di prodotti | Linea Style |
| Data di lancio stimata | 10-11-2013 |

SCHERMO

| | |
|---------------------------------|--------------|
| Dimensione schermo (in pollici) | 23,6 |
| Piatto / Curvo | Piatto |
| Durezza display | 3H |
| Risoluzione del pannello | 1920x1080 |
| Nome della risoluzione | FHD |
| Formato | 16:9 |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tipo di retroilluminazione | WLED |
| Max Frequenza di aggiornamento | 60 Hz |
| Tempo di risposta (GtG) | 5 ms |
| Rapporto di contrasto statico | 1000:1 |
| Rapporto di contrasto dinamico | 50M:1 |
| Angolo di visione (CR10) | 178/178 |
| Colori del display | 16,7 milioni |
| Brightness in nits | 250 cd/m2 |
| Dot pitch (mm) | 0,24825 |

ERGONOMIA

| | |
|--------------|----|
| Orientamento | No |
|--------------|----|

CONNETTIVITÀ E MULTIMEDIALITÀ

| | |
|------------------------------|---|
| Hub USB | ✓ |
| Porta di ricarica rapida USB | - |

MULTIMEDIA

Microfono integrato

✓

ENERGIA/AMBIENTE

Alimentatore

Esterno

Alimentazione elettrica

100 - 240V 50/60Hz

Consumo energetico in standby in W

35

Consumo energetico da spento in W

0,5

DIMENSIONI DEL PRODOTTODimensioni del prodotto incl. base
(LxAxP) mm

379.37(H) x 606.73(W) x 49.4(D)

Dimensioni della confezione (LxAxP)
mm

466(H) x 679(W) x 146(D)

Peso lordo incl. imballaggio (in kg)

8,5

Peso netto escl. imballaggio (in kg)

6

ALTRE INFORMAZIONI

Tempo medio fra i guasti

50.000 hours (excluded backlight)

Tempo medio fra i guasti (pannello
escluso)

50 000 ore

CONFORMITÀ NORMATIVA

ISO 9241-307

✓