



Caratteristiche

HDMI

l'interfaccia HDMI (High-Definition Multimedia Interface) è supportata dalle console di gioco e dalle GPU attuali e dai set-top box che supportano il sistema di protezione dei contenuti digitali HDCP. Le versioni HDMI 1.3-1.4b supportano una frequenza di aggiornamento di fino a 144 Hz a 1080p e 75 Hz a 1440 p, mentre le versioni HDMI 2.0-2.0b supportano 240 Hz a 1080p, 144 Hz a 1440p e 60 Hz a 2160p (4K).

Tre anni di garanzia

AOC supporta la qualità di ogni singolo monitor con una generosa garanzia di tre anni a partire dalla data di acquisto originale. Entro il periodo di garanzia, gli schermi AOC con difetti di fabbricazione o componenti difettosi saranno riparati o sostituiti senza alcun costo aggiuntivo.

GENERALE	
Nome modello	I2360SH
Canale	B2B
Linea di prodotti	Linea Pro
Famiglia di prodotti	60 ID
Data di lancio stimata	01/01/2015
Codice EAN	4038986144124

INFORMAZIONI SUL DISPLAY	
Dimensione schermo (in pollici)	23,0
Piatto / Curvo	Piatto
Durezza display	3H
Dot pitch (mm)	0,265
Risoluzione del pannello	1920x1080
Formato	16:9
Tipo di pannello	IPS
Tipo di retroilluminazione	WLED
Max Frequenza di aggiornamento	60 Hz
Tempo di risposta (GtG)	6 ms
Rapporto di contrasto statico	1000:1
Rapporto di contrasto dinamico	50M:1
Angolo di visione (CR10)	178/178
Colori del display	16,7 milioni
Brightness in nits	250 cd/m ²

ERGONOMIA	
Orientamento	No

SOSTENIBILITÀ	
Certificato TCO	6
WEEE	Sì
Conformità RoHS	Sì

CONSUMO ENERGETICO	
Alimentatore	Interno
Consumo energetico da acceso (metodo di prova Energystar) in W	22,0
Consumo energetico in standby in W	0,5
Consumo energetico da spento in W	0,5
Classe energetica	B

CONFORMITÀ NORMATIVA	
CE	Sì
Certificazione TUV-GS	Sì
EAC	Sì
FCC	Sì
Microsoft WHQL	Sì
Politica sui pixel	ISO 9241-307

INFORMAZIONI SULLA CONNETTIVITÀ	
HDMI	HDMI 1.4 x 1

DIMENSIONI DEL PRODOTTO	
Dimensioni del prodotto incl. base (LxAxP) mm	395(H) x 549(W) x 210(D)
Dimensioni della confezione (LxAxP) mm	462(H) x 615(W) x 128(D)
Peso lordo incl. imballaggio (in kg)	4,92
Peso netto escl. imballaggio (in kg)	3,6

ALTRE INFORMAZIONI	
Periodo di validità della garanzia	3 anni