



A2072PWH/BK

GENERALE

| | |
|-------------------|---------------|
| Nome modello | A2072PWH/BK |
| Codice EAN | 4038990000000 |
| Canale | B2C |
| Linea di prodotti | Linea Style |

SCHERMO

| | |
|---------------------------------|--------------|
| Dimensione schermo (in pollici) | 19,5 |
| Piatto / Curvo | Piatto |
| Durezza display | 3H |
| Risoluzione del pannello | 1600x900 |
| Nome della risoluzione | HD+ |
| Formato | 16:9 |
| Tipo di pannello | TN |
| Tipo di retroilluminazione | WLED |
| Max Frequenza di aggiornamento | 60 Hz |
| Tempo di risposta (GtG) | 5 ms |
| Rapporto di contrasto statico | 1000:1 |
| Rapporto di contrasto dinamico | 50M:1 |
| Angolo di visione (CR10) | 170/160 |
| Colori del display | 16,7 milioni |
| Brightness in nits | 250 cd/m2 |
| Dot pitch (mm) | 0,27 |

ERGONOMIA

| | |
|------------------------------------|-------|
| Supporto per montaggio a muro Vesa | 75x75 |
| Orientamento | No |

CONNETTIVITÀ E MULTIMEDIALITÀ

| | |
|---------|---|
| Hub USB | ✓ |
|---------|---|

ENERGIA/AMBIENTE

| | |
|------------------------------------|--------------------|
| Alimentatore | Esterno |
| Alimentazione elettrica | 100 - 240V 50/60Hz |
| Consumo energetico in standby in W | 30 |
| Consumo energetico da spento in W | 0,5 |

DIMENSIONI DEL PRODOTTO

| | |
|---|------------------------------|
| Dimensioni del prodotto incl. base (LxAxP) mm | 400.4(H) x 551.4(W) x 221(D) |
| Dimensioni della confezione (LxAxP) mm | 435(H) x 551(W) x 127(D) |
| Peso lordo incl. imballaggio (in kg) | 5 |
| Peso netto escl. imballaggio (in kg) | 2,9 |

ALTRE INFORMAZIONI

| | |
|---|-----------------------------------|
| Tempo medio fra i guasti | 50.000 hours (excluded backlight) |
| Tempo medio fra i guasti (pannello escluso) | 50 000 ore |