

I2260PWHU

GENERALE

| | |
|------------------------|---------------|
| Nome modello | I2260PWHU |
| Codice EAN | 4038986125031 |
| Canale | B2B |
| Linea di prodotti | Linea Pro |
| Famiglia di prodotti | 60 ID |
| Data di lancio stimata | 01-01-2015 |

SCHERMO

| | |
|---------------------------------|--------------|
| Dimensione schermo (in pollici) | 21,5 |
| Piatto / Curvo | Piatto |
| Durezza display | 3H |
| Risoluzione del pannello | 1920x1080 |
| Nome della risoluzione | FHD |
| Formato | 16:9 |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tipo di retroilluminazione | WLED |
| Max Frequenza di aggiornamento | 60 Hz |
| Tempo di risposta (GtG) | 5 ms |
| Rapporto di contrasto statico | 1000:1 |
| Rapporto di contrasto dinamico | 50M:1 |
| Angolo di visione (CR10) | 178/178 |
| Colori del display | 16,7 milioni |
| Brightness in nits | 250 cd/m2 |
| Dot pitch (mm) | 0,248 |

ERGONOMIA

| | |
|--------------------------|-------|
| Orientamento | Yes |
| Regolazione altezza (mm) | 130mm |

CONNETTIVITÀ E MULTIMEDIALITÀ

| | |
|---------|---|
| Hub USB | ✓ |
|---------|---|

SOSTENIBILITÀ

| | |
|-----------------|---|
| Certificato TCO | 6 |
|-----------------|---|

ENERGIA/AMBIENTE

| | |
|------------------------------------|--------------------|
| Alimentatore | Interno |
| Alimentazione elettrica | 100 - 240V 50/60Hz |
| Consumo energetico in standby in W | 0,4 |
| Consumo energetico da spento in W | 0,2 |

DIMENSIONI DEL PRODOTTO

| | |
|---|------------------------------|
| Dimensioni del prodotto incl. base (LxAxP) mm | 394.7(H) x 511(W) x 244.5(D) |
| Dimensioni della confezione (LxAxP) mm | 174(H) x 655(W) x 384(D) |
| Peso lordo incl. imballaggio (in kg) | 7,48 |
| Peso netto escl. imballaggio (in kg) | 5,35 |

ALTRE INFORMAZIONI

| | |
|---|-----------------------------------|
| Tempo medio fra i guasti | 50.000 hours (excluded backlight) |
| Tempo medio fra i guasti (pannello escluso) | 50 000 ore |