



Caratteristiche

Display Port

DisplayPort offre audio digitale ultra-veloce e trasmissione video senza perdita di qualità o ritardo di input. Connettete rapidamente e facilmente una gamma di dispositivi al vostro schermo, tra cui computer, portatile, lettore multimediale, console di gioco e altro ancora. È l'ideale per i professionisti e per gli utenti domestici più esigenti.

HDMI

l'interfaccia HDMI (High-Definition Multimedia Interface) è supportata dalle console di gioco e dalle GPU attuali e dai set-top box che supportano il sistema di protezione dei contenuti digitali HDCP. Le versioni HDMI 1.3-1.4b supportano una frequenza di aggiornamento di fino a 144 Hz a 1080p e 75 Hz a 1440 p, mentre le versioni HDMI 2.0-2.0b supportano 240 Hz a 1080p, 144 Hz a 1440p e 60 Hz a 2160p (4K).

Tre anni di garanzia

AOC supporta la qualità di ogni singolo monitor con una generosa garanzia di tre anni a partire dalla data di acquisto originale. Entro il periodo di garanzia, gli schermi AOC con difetti di fabbricazione o componenti difettosi saranno riparati o sostituiti senza alcun costo aggiuntivo.

Generale		Sostenibilità		Dimensioni del prodotto	
Nome modello	M2870VQ	Certificato TCO	6	Dimensioni del prodotto incl. base (LxAxP) mm	566(H) x 652.4(W) x 254(D)
Canale	B2C	WEEE	Sì	Dimensioni della confezione (LxAxP) mm	500(H) x 730(W) x 145(D)
Linea di prodotti	Linea Value	Conformità RoHS	Sì	Peso lordo incl. imballaggio (in kg)	6,8
Data di lancio stimata	01/01/2015			Peso netto escl. imballaggio (in kg)	4,8
Codice EAN	4038986184373				
Informazioni sul display		Consumo energetico		Altre informazioni	
Dimensione schermo (in pollici)	28,0	Alimentatore	Interno	Periodo di validità della garanzia	3 anni
Piatto / Curvo	Piatto	Consumo energetico da acceso (metodo di prova Energystar) in W	27,7		
Durezza display	3H	Consumo energetico in standby in W	0,5		
Dot pitch (mm)	0,311	Consumo energetico da spento in W	0,5		
Risoluzione del pannello	1920x1080	Classe energetica	B		
Formato	16:9				
Tipo di pannello	MVA				
Tipo di retroilluminazione	WLED				
Max Frequenza di aggiornamento	60 Hz				
Tempo di risposta (GtG)	5 ms				
Rapporto di contrasto statico	3000:1				
Rapporto di contrasto dinamico	50M:1				
Angolo di visione (CR10)	178/178				
Colori del display	16,7 milioni				
Brightness in nits	300 cd/m ²				
Ergonomia		Conformità normativa			
Orientamento	No	CE	Sì		
		Certificazione TUV-GS	Sì		
		EAC	Sì		
		FCC	Sì		
		Microsoft WHQL	Sì		
		Politica sui pixel	ISO 9241-307		