

 Product image

Ominaisuudet

Korkeussäädettävä jalusta

Näyttöä voidaan nostaa tai laskea omien korkeus- ja istumisvalintojen mukaan. Helposti säädettävä jalusta pitkäkestoista työskentelymukavuutta varten.

Display Port

VESA:n uusinta näyttöliittymästandardia edustava DisplayPort mahdollistaa audion välittämisen, USB- ja muut tiedonsiirtomenetelmät. DisplayPort-versio 1.2-1.2a tukee jopa 165 Hz@1440p, 75 Hz@2160p määrittämiä, versio 1.3 tukee jopa 240Hz@1440p, 120 Hz@2160p määrittämiä ja versio 1.4 tukee HDR10 määrittämiä.

USB Hub

AOC-monitorien sisäänrakennetut USB-keskittimet ovat erittäin helppokäyttöisiä ja käytännöllisiä. Sivussa olevia portteja on helppo käyttää katsomattakin; ei enää vapaan USB-portin hankalaa hakemista tietokoneen takaosassa.

Kolmen vuoden takuu

AOC takaa jokaisen monitorin korkean laadun myöntämällä kolmen vuoden takuun, joka astuu voimaan alkuperäisenä ostopäivänä. AOC-näyttöjen valmistusvialtai vialliset osat korjataan tai vaihdetaan takuuajana maksutta.

YLEISTÄ	
Mallin nimi	U2868PQU
Kanava	B2B
Tuoresarja	Pro-mallisto
Lanseerauspäivä (ETA)	1.1.2015
EAN	4038986184380

NÄYTÖN OMINAISUUDET	
Näytön koko (tuumaa)	28,0
Suora/kaareva	Ohut
Näytön kovuus	3H
Pikseliväli (mm)	0,16
Paneelin resoluutio	3840x2160
Kuvasuhde	16:9
Paneelin tyyppi	TN
Taustavalon tyyppi	WLED
Max Virkistystaajuus	60 Hz
Vasteaika GtG	1 ms
Staattinen kontrastisuhde	1000:1
Dynaaminen kontrastisuhde	80M:1
Katselukulma (CR10)	170/160
Näytön värit	1,07 miljardia
Brightness in nits	300 cd/m²

ULKOKUOREN OMINAISUUDET	
Irrotettava jalusta	Kyllä

ERGONOMIA	
Korkeussäätö (mm)	130mm
Säädettävä	Yes

KESTÄVÄ KEHITYS	
TCO-sertifioitu	6
WEEE	Kyllä
RoHS-yhteensopiva	Kyllä

VIRRANKULUTUS	
Virransyöttö	Sisäinen
Virrankulutus päällä (Energy Star -testimenetelmä) watteina	49,0
Virrankulutus valmiustilassa watteina	0,32
Virrankulutus pois päältä watteina	0,23
Energialuokka	C

VAATIMUSTENMUKAISUUS	
CE	Kyllä
TUV-Bauart-Mark	Kyllä
EAC	Kyllä
FCC	Kyllä
Microsoft WHQL	Kyllä
Pikselikäytäntö	ISO 9241-307

YHTEYDET	
HDMI	HDMI 2.0 x 1
Näyttöportti	DisplayPort 1.2 x 1
USB-keskitin	Kyllä
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

TUOTTEEN MITAT	
Tuotteen mitat sis. jalusta (LxKxS) mm	560.6(H) × 658.9(W) x 245(D)
Pakkauksen mitat (LxKxS) mm	394.8(H) x 689.3(W) x 169
Bruttopaino sis. pakkaus (kg)	10,95
Nettopaino sis. pakkaus (kg)	7,94

MUUT TIEDOT	
Takuun voimassaoloaika	3 vuotta